EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:07

Link do produktu: https://www.medinox.pl/chlodziarka-laboratoryjna-dwu-komorowa-frimed-fp30v2-id-1240-p-1240.html



Chłodziarka laboratoryjna dwu-komorowa Frimed FP30v/2 [id-1240]

Cena brutto	**19 900,00 zł**
Cena netto	**16 178,86 zł**
Numer katalogowy	**FP30v/2**

Opis produktu

Laboratoryjna chłodziarka, wykorzystywana do przechowywania leków, szczepionek, podłóż etc. dla profesjonalnego użytkownika, do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej i Laboratoriach.

- dokładność regulacji i odczytu temperatury: 0,1 °C
- blachy zewnętrzne obudowy są wykonane ze stali galwanizowanej na gorąco pokryte powłoką antykorozyjną i białą folią PCV, wnętrze wykonane jest ze stali nierdzewnej
- 2 osobne komory chłodnicze
- możliwość pracy przy ekstremalnych warunkach zewnętrznych: do +43° C
- wymuszony obieg powietrza
- izolacja 60 mm wykonana z pianki poliuretanowej
- dwoje drzwi przeszklonych z systemem automatycznego domykania, pełne drzwi opcja
- dwie oddzielne komory chłodnicze
- uszczelki magnetyczna drzwi
- zawiasy drzwi po prawej stronie - standard (możliwość zamówienia z lewej strony)
- 2x zamek drzwi z kluczem
- chłodziarka górna: 3 półki pełne ze stali nierdzewnej (Scotch Brite stainless Steel)
- chłodziarka dolna: 3 półki pełne ze stali nierdzewnej (Scotch Brite stainless Steel)
- ręczne lub automatyczne włączanie światła LED w komorze chłodziarki
- 2 sprężarki hermetycznie działające w zamkniętym układzie (cicha i efektywna praca), 2 skraplacze powietrzne
- 2 panele sterownicze wyposażone w mikroprocesorowe ekrany i czytelne wyświetlacze cyfrowe pokazujące wewnętrzną temperaturę, menu, temperaturę zadaną, datę i godzinę
- 2 czujniki temperatury
- automatyczne rozmrażanie komory chłodniczej
- sonda PT 1000
- alarmy dźwiękowe i świetlne wskazują: zbyt wysoką/niską temperaturę (regulowane zakresy), uchylenie drzwi, wydajność skraplacza, uszkodzenie czujników, brak zasilania(opcja)

- ostatnich 20 alarmów można odczytać bezpośrednio z wyświetlacza (data i godzina zaistnienia sytuacji alarmowej, kod alarmu),

- 4 rolki oraz nóżki stabilizujące urządzenie (opcja dodatkowo płatna: 4 kółka w tym 2 z blokadą)

- przewód zasilający z wtyczką typu SCHUKO
- bezpieczniki
- filtr RFI (przeciwzakłóceniowy) - dzięki niemu urządzenie może być używane nawet na OlOM-ie - nie zakłóca pracy innych urządzeń elektronicznych

- 2 główne wyłączniki zasilania
- 2 wbudowane rejestratory temperatury (zapisują zaistniałe alarmy i temperaturę w cyklu co 5 min na wewnętrznej pamięci) - możliwość przerzucenia danych na komputer za

- pomocą złącz USB (standard) lub portu LAN (opcja)
- 2 panele sterownicze blokowane hasłem - niepowołana do tego osoba nie zmieni ustawień ani przypadkowo nie wyłączy urządzenia

- gniazdo alarmu zdalnego
- zapis danych na USB

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

- komunikaty wyświetlane na sterowniku w języku polskim

Dane techniczne:

Zakres temperatur od +2 do +15 st. C - ustawienie fabryczne +4 st. C

pojemność	2x150 L = 300 L
szerokość	600 mm
głębokość	600 mm
wysokość	2040 mm
czynnik chłodniczy	R 404a
zasilanie	230V /50Hz
poziom szumu	<50 dB
masa własna	125 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: +2 do +15°C
pojemność:: 300 litrów (2 x 150)
przeznaczenie:: do leków i szczepionek , laborytaryjne
wysokość:: 204 cm