

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/ekg-ascard-red-optimum-id-787-p-787.html>

EKG - Ascard Red - Optimum [id-787]



Cena brutto	6 426,00 zł
Cena netto	5 950,00 zł
Numer katalogowy	v.07.302 Red

Opis produktu

12-kanalowy aparat EKG. Innowacyjny interfejs komunikacyjny oraz duży ekran umożliwiają wyjątkowo łatwą obsługę urządzenia.

Wyposażony m.in. w bezprzewodową komunikację z Internetem oraz funkcję archiwizacji badań na zewnętrznym nośniku aparat spełni oczekiwania każdego użytkownika.

Wyposażenie standardowe:

- kabel EKG KEG 30 v.001 (07-110-0002)
- elektrody przyssawkowe EPP v.001 (07-110-0011)
- elektrody kończynowe klipsowe EKK v.001 (07-110-0013)
- żel EKG 250g v.001 (07-110-0022)
- papier EKG RA4 v.001 - 1 rolka (07-110-0093)
- kabel zasilający

Dane techniczne:

- rejestracja 12 odprowadzeń EKG
- praca w trybie Auto lub Manual
- kolorowy ekran dotykowy (7") umożliwiający łatwą obsługę aparatu
- czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV
- prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s
- regulowana długość zapisu badania automatycznego (od 6 do 15 sekund)
- wydruk w trybie 3, 6 lub 12 przebiegów EKG na drukarce aparatu (szerokość papieru: 112 mm) lub drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6
- możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie
- proste zakładanie papieru (Easy load)
- prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci
- klawiatura membranowa z przyciskami funkcyjnymi
- łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego
- baza pacjentów i badań (do 1000 pacjentów i 1000 badań)
- automatyczna analiza i interpretacja (wyniki zależne od wieku i płci pacjenta)
- wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej
- ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu
- dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudeń
- przystosowanie do bezpośredniej pracy na otwartym sercu
- filtry: zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych, izolinii
- detekcja niewłaściwego kontaktu elektrody ze skórą pacjenta (INOP), niezależna dla każdego kanału
- wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących
- zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym
- eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL
- bezprzewodowa (przez Wi-Fi) lub przewodowa komunikacja z siecią LAN lub z siecią Internet za pośrednictwem sieci LAN
- współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG (CardioTEKA)
- przyjmowanie zleceń HL7
- wykonywanie spirometrycznego badania przesiewowego przy użyciu przystawki SPIRO-31
- EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB)
- interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną i pamięcią USB)

EMBE Marek Betka

Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

- zasilanie sieciowo-akumulatorowe
 - sygnalizacja stanu naładowania akumulatora
 - konfiguracja ustawień aparatu
 - wymiary (D x S x W): 258x199x50 mm
 - masa własna: < 1,3 kg
-