EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 14:51

Link do produktu: https://www.medinox.pl/autoklaw-yeson-serii-ys-8-litrow-id-394-p-394.html



Autoklaw Yeson serii YS - 8 litrów [id-394]

Cena brutto	**5 740,00 zł**
Cena netto	**5 314,81 zł**
Numer katalogowy	**YS8L Silver**

Opis produktu

Autoklaw Model: YS-8L

Komora z nierdzewnej stali
Wbudowana drukarka termiczna
Zawór bezpieczeństwa
Filtr bakteriologiczny
Łatwa obsługa
5 gotowych programów pracy
2 programy testowe – test Bowie & Dick/test Helix, test próżni
Blokada przed przypadkowym otwarciem
Sterylizuje narzędzia opakowane, nieopakowane, materiały bawełniane
Opcja regulacji czasu sterylizacji
Opcja utrzymania temperatury do następnego cyklu

Autoklaw przeznaczony jest w szczególności dla oddziałów szpitalnych, gabinetów stomatologicznych, okulistycznych, i biologicznych instytutów badawczych, do sterylizacji wszystkich rodzajów wsadów opakowanych i nieopakowanych, takich jak: narzędzia chirurgiczne, narzędzia stomatologiczne, strzykawki itp. Urządzenie nie jest przeznaczone do sterylizacji substancji płynnych.

Autoklaw (mały sterylizator parowy), model: YS-8L może być używany przez lekarzy, techników sterylizacji, a także innych specjalistów posiadających wiedzę lub doświadczenie zawodowe, umożliwiające używanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Autoklaw serii 3PV 8L Silver Line

Dane techniczne:

Wyrób medyczny, klasy IIb
Certyfikat zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (MDD)
Pojemność komory: 8 litrów
Wbudowana drukarka termiczna
Wewnętrzne zbiorniki na wodę destylowaną i zużytą
Sposób załadunku: kosz z 3 tacami

Zasilanie: 230V ± 10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa: 1750 W
Temperatura otoczenia: +5°C ~ +40°C
Wilgotność względna (%RH): ≤ 80%
Ciśnienie atmosferyczne: > 70 kPa

Maksymalne ciśnienie pracy: 0,21 ~ 0,24 MPa / 2,1 bara ~ 2,4 bara
Maksymalna temperatura pracy: 134°C ~ 137°C

Wymiary z zamkniętymi drzwiami: 535 mm x 365 mm x 330 mm
Waga netto: około 35 kg
Wymiary komory: 180 x 320 mm
Wymiary tacek: górna: 13 x 27 cm | środkowa: 15 x 27 cm | dolna: 13 x 27 cm

Dokumentowanie procesów: wbudowana drukarka termiczna
Paszport techniczny z przeglądem
Gwarancja: 24 miesiące