EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 18:57

Link do produktu: https://www.medinox.pl/chlodziarka-farmaceutyczna-130-litrow-id-1439-p-1439.html



Chłodziarka farmaceutyczna 130 litrów [id-1439]

Cena brutto	**6 095,00 zł**
Cena netto	**4 955,28 zł**
Numer katalogowy	**YC-130L**

Opis produktu

Chłodziarka farmaceutyczno-laboratoryjna z systemem kontroli
Dokładny regulator temperatury z czujnikami o wysokiej czułości, utrzymują temperaturę w granicach 2~8°C,
Dokładność wyświetlania na poziomie 0.1°C.

Mała lodówka medyczna z 3 wysokiej jakości półkami z drutu stalowego, półki są regulowane do dowolnej wysokości, aby spełnić różne wymagania.

- Norma DIN 13277
- Standardowo z wbudowanym rejestratorem danych USB, zdalny styk alarmowy i interfejs RS485 dla systemu monitorowania
- 1 wentylator chłodzący wewnątrz, pracujący podczas gdy drzwi są zamknięte, zatrzymany podczas gdy drzwi są otwarte
- Warstwa izolacyjna z bez freonowej pianki poliuretanowej jest przyjazna dla środowiska.
- Szklane drzwi z ogrzewaniem elektrycznym, wypełnione gazem wkładowym, dobrze sprawdzają się w izolacji termicznej
- Lodówka medyczna wyposażona jest w 2 czujniki. W przypadku awarii czujnika głównego, czujnik dodatkowy zostanie natychmiast aktywowany
- Drzwi wyposażone są w zamek uniemożliwiający otwarcie i obsługę przez osoby niepowołane

Wydajne chłodzenie i praca urządzenia dzięki sprężarce i skraplaczowi renomowanej marki.
Czynnik chłodniczy HCFC-FREE zapewnia ochronę środowiska i bezpieczeństwo;
Chłodzenie powietrza, auto-odmrażanie, jednolitość temperatury w zakresie 2°C.

Przednie otwieranie zamykane drzwi z pełnym uchwytem wysokości;
Alarmy dźwiękowe i wizualne: alarm wysokiej i niskiej temperatury, czujnik alarm awarii, alarm awarii zasilania, alarm uchylenia drzwi;
Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali, wewnętrzna strona z materiału HIPS, trwałe i łatwe do czyszczenia;
Wyposażona w 2 kółka i 2 stopy poziomujące;
Standardowo z wbudowanym rejestratorem danych USB i interfejsem RS485 dla systemu monitorowania.

Zastosowanie:
Urządzenie odpowiednie do przechowywania produktów biologicznych, szczepionek, leków, odczynników itp.
Nadaje się do stosowania w aptekach, fabrykach farmaceutycznych, szpitalach, centrach zapobiegania i kontroli chorób, kliniki, itp.

Dane techniczne:

Pojemność 130 litrów
Rozmiar wewnętrzny (WxDxH) 55,4 x 51 x 58,8 cm
Rozmiar zewnętrzny (WxDxH) 65 x 62,5 x 81 cm
Rozmiar opakowania (szer. x głęb. x wys.) 72,3 x 70,3 x 88 cm
NW/GW 51/61 kg
Zakres temperatur 2~8℃
Temperatura otoczenia 16-32℃
Wydajność chłodzenia 5℃
Klasa klimatyczna N
Kontroler Mikroprocesor
Wyświetlacz cyfrowy

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Sprężarka 1szt.
Metoda chłodzenia Chłodzenie powietrzem
Tryb odszraniania Automatyczny
Czynnik chłodniczy R600a
Grubość izolacji(mm) L/R:48,B:50
Materiał zewnętrzny PCM
Materiał wewnętrzny Płyta aluminiowa z natryskiem/stal nierdzewna (opcjonalnie stal nierdzewna
Półki 3 (powlekana półka druciana, stalowa)
Zamek drzwi z kluczem Tak
Oświetlenie LED
Port dostępu 1szt. Ø 25 mm
Kółka x 2 + 2 stopki poziomujące
Czas rejestracji danych/interwału/zapisu USB/zapis co 10 minut / 2 lata
Drzwi z podgrzewaczem Tak
Alarm

- Temperatura Wysoka/Niska temperatura, Wysoka temperatura otoczenia
- Awaria zasilania elektrycznego, Słaba bateria
- Awaria czujnika systemowego, uchylenie drzwi, wbudowany rejestrator danych Awaria USB, błąd komunikacji

Akcesoria Standardowy RS485, Zdalny styk alarmowy, Bateria zapasowa
Zasilanie 220-240V / 50 Hz
Moc 150 W
Zużycie energii 2,55 kWh/24h
Prąd znamionowy 0,98 A

Produkt posiada dodatkowe opcje:

pojemność:: 130 litrów
przeznaczenie:: do leków i szczepionek
zakres temperatur:: +2 do +8°C
gwarancja: standardowa - 24 miesiące , przedłużona do 36 miesięcy (* 1.04)
wysokość:: 81 cm