

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/chlodziarka-farmaceutyczna-130-litrow-id-1439-p-1439.html>



Chłodziarka farmaceutyczna 130 litrów [id-1439]

Cena brutto	6 095,00 zł
Cena netto	4 955,28 zł
Numer katalogowy	YC-130L

Opis produktu

Chłodziarka farmaceutyczno-laboratoryjna z systemem kontroli
Dokładny regulator temperatury z czujnikami o wysokiej czułości, utrzymują temperaturę w granicach 2~8°C,
Dokładność wyświetlania na poziomie 0.1°C.

Mała lodówka medyczna z 3 wysokiej jakości półkami z drutu stalowego, półki są regulowane do dowolnej wysokości, aby spełnić różne wymagania.

- Standardowo z wbudowanym rejestratorem danych USB, zdalnym kontaktem alarmowym i interfejsem RS485 dla systemu monitorowania
- 1 wentylator chłodzący wewnątrz, pracujący podczas gdy drzwi są zamknięte, zatrzymany podczas gdy drzwi są otwarte
- Warstwa izolacyjna z bez freonowej pianki poliuretanowej jest przyjazna dla środowiska.
- Szklane drzwi z ogrzewaniem elektrycznym, wypełnione gazem wkładowym, dobrze sprawdzają się w izolacji termicznej
- Lodówka medyczna wyposażona jest w 2 czujniki. W przypadku awarii czujnika głównego, czujnik dodatkowy zostanie natychmiast aktywowany
- Drzwi wyposażone są w zamek uniemożliwiający otwarcie i obsługę przez osoby niepowołane

Wydajne chłodzenie i praca urządzenia dzięki sprężarce i skraplaczowi renomowanej marki.
Czynnik chłodniczy HCFC-FREE zapewnia ochronę środowiska i bezpieczeństwo;
Chłodzenie powietrza, auto-odmrażanie, jednolitość temperatury w zakresie 2°C.

Przednie otwieranie zamykane drzwi z pełnym uchwytem wysokości;
Alarmy dźwiękowe i wizualne: alarm wysokiej i niskiej temperatury, czujnik alarm awarii, alarm awarii zasilania, alarm uchylenia drzwi;
Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali, wewnętrzna strona z materiału HIPS, trwałe i łatwe do czyszczenia;
Wyposażona w 2 kółka i 2 stopy poziomujące;
Standardowo z wbudowanym rejestratorem danych USB i interfejsem RS485 dla systemu monitorowania.

Zastosowanie:

Urządzenie odpowiednie do przechowywania produktów biologicznych, szczepionek, leków, odczynników itp.
Nadaje się do stosowania w aptekach, fabrykach farmaceutycznych, szpitalach, centrach zapobiegania i kontroli chorób, kliniki, itp.

Dane techniczne:

Pojemność 130 litrów
Rozmiar wewnętrzny (WxDxH) 55,4 x 51 x 58,8 cm
Rozmiar zewnętrzny (WxDxH) 65 x 62,5 x 81 cm
Rozmiar opakowania (szer. x głęb. x wys.) 72,3 x 70,3 x 88 cm
NW/GW 51/61 kg
Zakres temperatur 2~8°C
Temperatura otoczenia 16-32°C
Wydajność chłodzenia 5°C
Klasa klimatyczna N
Kontroler Mikroprocesor
Wyświetlacz cyfrowy
Sprężarka 1szt.

EMBE Marek Betka

Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Metoda chłodzenia Chłodzenie powietrzem

Tryb odszraniania Automatyczny

Czynnik chłodniczy R600a

Grubość izolacji(mm) L/R:48,B:50

Materiał zewnętrzny PCM

Materiał wewnętrzny Płyta aluminiowa z natryskiem/stal nierdzewna [opcjonalnie stal nierdzewna]

Półki 3 (powlekana półka druciana, stalowa)

Zamek drzwi z kluczem Tak

Oświetlenie LED

Port dostępu 1szt. Ø 25 mm

Kółka x 2 + 2 stopki poziomujące

Czas rejestracji danych/interwału/zapisu USB/zapis co 10 minut / 2 lata

Drzwi z podgrzewaczem Tak

Alarm

- Temperatura Wysoka/Niska temperatura, Wysoka temperatura otoczenia
- Awaria zasilania elektrycznego, Słaba bateria
- Awaria czujnika systemowego, uchylenie drzwi, wbudowany rejestrator danych Awaria USB, błąd komunikacji

Akcesoria Standardowy RS485, Zdalny styk alarmowy, Bateria zapasowa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: +2 do +8°C

wysokość:: 81 cm

pojemność:: 130 litrów

przeznaczenie:: do leków i szczepionek