EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:03

Link do produktu: https://www.medinox.pl/chlodziarka-farmaceutyczna-1320-litrow-id-p-1515.html



Chłodziarka farmaceutyczna 1320 litrów [id-]

Cena brutto	**22 017,00 zł**
Cena netto	**17 900,00 zł**
Numer katalogowy	**YC-1320L**
Kod producenta	**YC-1320L**

Opis produktu

Chłodziarka do leków i szczepionek z rejestracją danych i portem USB do pobierania danych.

- NORMA DIN 13277
- Drzwi przeszklone.
- Termostat bezpieczeństwa chroniący przed spadkiem temperatury +2 0C
- Chłodzenie powietrzem - System chłodzenia oparty na wykorzystaniu technologii chłodzenia powietrzem „True Air Cooling”. Wielokanałowy system chłodzenia wirowego i parownik żebrowy całkowicie zapobiegają zamarzaniu i w dużym stopniu poprawiają równomierność rozkładu temperatury.
- Oszczędność energii – System zarządzania energią „M + Energy Core” oraz chłodzenie powietrzem, poprawiają efektywność oszczędzania energii w chłodziarce o ponad 40%.
- Znakomita widoczność - Ogrzewanie elektryczne drzwi plus konstrukcja LOW-E z pozwala osiągnąć lepszy efekt antykondensacyjny w szklanych drzwiach.
- Bezpieczeństwo - Siedem czujników temperatury zapewnia wysoką precyzję kontroli temperatury prawie bez wahań, a tym samym poprawia bezpieczeństwo przechowywanych towarów

Dane techniczne:

Pojemność 1320 litrów netto
Rozmiar wewnętrzny (WxDxH) 134 x 67 x 151,5 cm
Rozmiar zewnętrzny (WxDxH) 145,3 x 88,1 x 199,8 cm
Rozmiar opakowania (szer. x głęb. x wys.) 158,8 x 99,1 x 217,9 cm
NW/GW 258/350 kg
Zakres temperatur 2~8℃
Temperatura otoczenia 16-32℃
Wydajność chłodzenia 5℃
Klasa klimatyczna N
Kontroler Mikroprocesor
Wyświetlacz cyfrowy
Sprężarka 1szt.
Metoda chłodzenia Chłodzenie powietrzem
Tryb odszraniania Automatyczny
Czynnik chłodniczy R290
Grubość izolacji L/R:55 mm,B:55 mm
Materiał zewnętrzny PCM
Materiał wewnętrzny stal nierdzewna
Półki: 10 (półki ze stali powlekanej PCV)
Zamek drzwi z kluczem Tak
Oświetlenie LED
Port dostępu 1szt. Ø 25 mm
Kółka x 4 + 2 z hamulcem
Czas rejestracji danych/interwału/zapisu USB/zapis co 10 minut / 100 000
Drzwi z podgrzewaczem Tak
Alarm

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

- Temperatura Wysoka/Niska temperatura, Wysoka temperatura otoczenia
- Awaria zasilania elektrycznego, Słaba bateria
- Awaria czujnika systemowego, uchylenie drzwi, wbudowany rejestrator danych Awaria USB, błąd komunikacji, przegrzanie skraplacza

Akcesoria Standardowy RS485, Zdalny styk alarmowy, Bateria zapasowa
Zasilanie 220-240V / 50Hz
Moc: 710 W
Zużycie energii: 9.784 KWh/24h
Prąd znamionowy: 5,59 A
Wyposażenie: RS485, złącze do podłączenia zdalnego alarmu, podtrzymanie bateryjne pracy sterownika

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: +2 do +8°C
pojemność:: 1320 litrów
przeznaczenie:: do leków i szczepionek
wysokość:: 199,8 cm
gwarancja: standardowa - 24 miesiące , przedłużona do 36 miesięcy (* 1.04)