EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 16:50

Link do produktu: https://www.medinox.pl/chlodziarka-farmaceutyczna-395-litrow-id-1464-p-1464.html



Chłodziarka farmaceutyczna 395 litrów [id-1464]

Cena brutto	**9 348,00 zł**
Cena netto	**7 600,00 zł**
Cena poprzednia	~~**9 717,00 zł**~~
Numer katalogowy	**YC-395L**
Kod producenta	**YC-395L**

Opis produktu

Chłodziarka do leków i szczepionek z rejestracją danych i portem USB do pobierania danych.

- NORMA DIN 58345
- Drzwi przeszklone.
- Termostat bezpieczeństwa chroniący przed spadkiem temperatury +2 0C
- Chłodzenie powietrzem - System chłodzenia oparty na wykorzystaniu technologii chłodzenia powietrzem „True Air Cooling”. Wielokanałowy system chłodzenia wirowego i parownik żebrowy całkowicie zapobiegają zamarzaniu i w dużym stopniu poprawiają równomierność rozkładu temperatury.
- Oszczędność energii – System zarządzania energią „M + Energy Core” oraz chłodzenie powietrzem, poprawiają efektywność oszczędzania energii w chłodziarce o ponad 40%.
- Znakomita widoczność - Ogrzewanie elektryczne drzwi plus konstrukcja LOW-E z pozwala osiągnąć lepszy efekt antykondensacyjny w szklanych drzwiach.
- Bezpieczeństwo - Siedem sond temperatury zapewnia wysoką precyzję kontroli temperatury prawie bez wahań, a tym samym poprawia bezpieczeństwo przechowywanych towarów

Dane techniczne:

Pojemność 395 litrów netto
Rozmiar wewnętrzny (WxDxH) 58 x 53,3 x 135,2 cm
Rozmiar zewnętrzny (WxDxH) 65 x 67,3 x 199,2 cm
Rozmiar opakowania (szer. x głęb. x wys.) 71,7 x 73,2 x 206,5 cm
NW/GW 95/120 kg
Zakres temperatur 2~8℃
Temperatura otoczenia 16-32℃
Wydajność chłodzenia 5℃
Klasa klimatyczna N
Kontroler Mikroprocesor
Wyświetlacz cyfrowy
Sprężarka 1szt.
Metoda chłodzenia Chłodzenie powietrzem
Tryb odszraniania Automatyczny
Czynnik chłodniczy R600a
Grubość izolacji(mm) L/R:35,B:52
Materiał zewnętrzny PCM
Materiał wewnętrzny HIPS
Półki 6+1 (półki ze stali powlekanej PCV z kartami oznaczeń i oznaczeniami klasyfikacyjnymi, łatwe do czyszczenia)
Zamek drzwi z kluczem Tak
Oświetlenie LED
Port dostępu 1szt. Ø 25 mm
Kółka x 4 + 2 stopki poziomujące
Czas rejestracji danych/interwału/zapisu USB/zapis co 10 minut / 100 000

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Drzwi z podgrzewaczem Tak
Alarm

- Temperatura Wysoka/Niska temperatura, Wysoka temperatura otoczenia
- Awaria zasilania elektrycznego, Słaba bateria
- Awaria czujnika systemowego, uchylenie drzwi, wbudowany rejestrator danych Awaria USB, błąd komunikacji

Akcesoria Standardowy RS485, Zdalny styk alarmowy, Bateria zapasowa
Zasilanie 220-240V / 50Hz
Moc 252W
Zużycie energii 3 kWh/24h
Prąd znamionowy 1,8A

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: +2 do +8°C
pojemność:: 395 litrów
przeznaczenie:: do leków i szczepionek
wysokość:: 199,2 cm
gwarancja: standardowa - 24 miesiące , przedłużona do 36 miesięcy (* 1.04)