EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:15

Link do produktu: https://www.medinox.pl/chlodziarka-farmaceutyczna-yc-55l-id-1471-p-1471.html



Chłodziarka farmaceutyczna YC-55L [id-1471]

Cena brutto	**4 551,00 zł**
Cena netto	**3 700,00 zł**
Numer katalogowy	**YC55L**

Opis produktu

Mała farmaceutyczna chłodziarka podblatowa YC-55L z przeszklonymi drzwiami.

NORMA DIN 13277
Termostat bezpieczeństwa chroniący przed spadkiem temperatury +2 0C

Dokładny system kontroli

- Sterownik temperatury o wysokiej dokładności z czujnikami o wysokiej czułości, utrzymuje temperaturę w granicach 2~8℃,
- Dokładność wskazań na poziomie 0,1℃.

System chłodzenia

- Lepsza wydajność chłodzenia poprzez zastosowanie kompresora i skraplacza renomowanej marki,
- Bezfreonowy czynnik chłodniczy HCFC zapewnia ochronę środowiska i bezpieczeństwo
- Wymuszony obieg chłodzącego powietrza, auto-defrost, jednorodność temperatury w granicach 1℃.

Otwierane z przodu zamykane drzwi z uchwytem;
Alarmy dźwiękowe i wizualne: alarm wysokiej i niskiej temperatury, alarm awarii czujnika, alarm awarii zasilania, alarm uchylenia drzwi;
Chłodziarka wykonana z wysokiej jakości stali;
Wyposażona w 2 kółka + 2 stopy poziomujące;
W standardzie wbudowany rejestrator danych, USB, zdalny styk alarmowy i interfejs RS485 do systemu monitorowania.

Inteligentne sterowanie temperaturą

- Zaawansowany mikrokomputerowy system kontroli temperatury z wbudowanymi czujnikami alarmowymi dla wysokiej/niskiej temperatury, temperatury otoczenia i temperatury parownika itp. zapewniają bezpieczną i stabilną pracę;
- 1 calowy cyfrowy wyświetlacz temperatury o wysokiej rozdzielczości z dokładnością do 0,1 temperaturę można ustawić dowolnie.

System zabezpieczeń

- Doskonały system alarmowy dźwiękowy i wizualny. Wyposażony w funkcje alarmowe, w tym alarm wysokiej/niskiej alarm temperatury,alarm wysokiej temperatury otoczenia, alarm awarii czujnika, alarm uchylenia drzwi, alarm awarii zasilania itp;
- Opóźnienie włączenia i ochrona przed zatrzymaniem zapewniają niezawodność działania.
- Drzwi są wyposażone w zamek, który uniemożliwia dostęp do wnętrza nieupoważnionym użytkownikom.

Układ chłodzenia

- Wyposażony w kompresor międzynarodowej uznanej marki, wysokowydajny skraplacz chłodzony powietrzem i parownik lamelowy, zapewniający szybkie chłodzenie.

Przechowywanie danych

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

- Wyposażony w interfejs eksportu USB, który może być używany do eksportu danych w PDF;
- Po podłączeniu dysku U, dane dotyczące temperatury mogą być przechowywane w sposób ciągły i automatyczny (dane mogą być przechowywane dla 100 000 zestawów danych).

System oświetlenia

- Wyposażona w system oświetlenia z lampami LED, zapewniające wysoką widoczność wewnątrz szafy.

Zorientowane na potrzeby użytkownika

- Wyposażona w wysokiej jakości półki wykonane ze stalowego drutu powlekanego PCV, które są łatwe do czyszczenia;
- Wyposażona w port testowy, co ułatwia użytkownikowi sprawdzanie temperatury wewnątrz komory.

Zakres zastosowania
Odpowiednie do przechowywania produktów biologicznych, szczepionek, leków, odczynników itp.
Odpowiednie do stosowania w aptekach, zakładach farmaceutycznych, szpitalach, centrach zapobiegania i kontroli chorób, klinikach, itp

Dane techniczne:

Rodzaj: Pionowa
Pojemność netto: 55 litrów
Wymiary wnętrza (szer.*gł.*wys.): 44,4x44x40,4 cm
Wymiary zewnętrzne (szer.*gł.*wys.): 54,2x56,5x63,2 cm
Masa netto/brutto: 35/38 kg

Zakres temperatury: 2~8℃
Temperatura otoczenia: 16-32℃
Wydajność chłodzenia: 5℃
Klasa klimatyczna: N
Sterownik: Mikroprocesorowy
Wyświetlacz: Wyświetlacz cyfrowy

Sprężarka / kompresor: 1 szt.
Metoda chłodzenia: Wymuszony obieg chłodzącego powietrza
Tryb odszraniania: Automatyczny
Czynnik chłodniczy: R600a
Grubość izolacji: Ściana boczne lewa/prawa: 48 mm, ściana tylna: 50 mm

Materiał zewnętrzny: PCM
Materiał wnętrza: Płyta aluminiowa z powłoką natryskową (opcjonalnie stal nierdzewna)
Półki: 2 (półka z drutu stalowego powlekanego)
Drzwi zamykane na klucz: Tak
Oświetlenie: LED
Port dostępu: 1szt. Ø 25 mm
Kółka: 2+2(stopy poziomujące)
Rejestracja danych/interwał/czas rejestracji: Tak, z wyjściem USB / zapis co 10 minut / 100000
Drzwi z funkcją podgrzewania: Tak
Podtrzymanie bateryjne danych: Tak

Alarmy: Wizualne i dźwiękowe
Temperatury: Wysoka / niska temperatura, wysoka temperatura otoczenia
Zasilania elektrycznego: Awaria zasilania, Niski poziom baterii podtrzymującej pracę sterownika
Systemowe: Awarii czujnika, otwartych drzwi, awarii wbudowanego rejestratora danych
Układ elektryczny: USB, błąd transmisji danych
Zasilanie: 220-240~/50 V/HZ
Moc: 105 W
Zużycie energii: 0,57 KWh/24h
Prąd znamionowy: 0,9 A
Wyposażenie: RS485, złącze do podłączenia zdalnego alarmu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

zakres temperatur:: +2 do +8°C
pojemność:: 55 litrów
przeznaczenie:: do leków i szczepionek
wysokość:: 63,2 cm
gwarancja: standardowa - 24 miesiące , przedłużona do 36 miesięcy (* 1.04)