EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 18:54

Link do produktu: https://www.medinox.pl/chlodziarka-farmaceutyczna-yc-75el-id-1462-p-1462.html



Chłodziarka farmaceutyczna YC-75EL [id-1462]

Cena brutto	**5 350,50 zł**
Cena netto	**4 350,00 zł**
Numer katalogowy	**YC-76EL**

Opis produktu

Mała farmaceutyczna chłodziarka podblatowa YC-75L z pełnymi drzwiami.

NORMA DIN 13277
Termostat bezpieczeństwa chroniący przed spadkiem temperatury +2 0C

Dokładny system kontroli

- Sterownik temperatury o wysokiej dokładności z czujnikami o wysokiej czułości, utrzymuje temperaturę w granicach 2~8℃,
- Dokładność wskazań na poziomie 0,1℃.

System chłodzenia

- Lepsza wydajność chłodzenia poprzez zastosowanie kompresora i skraplacza renomowanej marki,
- Bezfreonowy czynnik chłodniczy HCFC zapewnia ochronę środowiska i bezpieczeństwo
- Wymuszony obieg chłodzącego powietrza, auto-defrost, jednorodność temperatury w granicach 1℃.

Otwierane z przodu zamykane drzwi z uchwytem na całej wysokości;
Alarmy dźwiękowe i wizualne: alarm wysokiej i niskiej temperatury, alarm awarii czujnika, alarm awarii zasilania, alarm uchylenia drzwi;
Chłodziarka wykonana z wysokiej jakości stali;
Wyposażona w 2 kółka + 2 stopy poziomujące;
W standardzie wbudowany rejestrator danych, USB, zdalny styk alarmowy i interfejs RS485 do systemu monitorowania.

Inteligentne sterowanie temperaturą

- Zaawansowany mikrokomputerowy system kontroli temperatury z wbudowanymi czujnikami alarmowymi dla wysokiej/niskiej temperatury, temperatury otoczenia i temperatury parownika itp. zapewniają bezpieczną i stabilną pracę;
- 1 calowy cyfrowy wyświetlacz temperatury o wysokiej rozdzielczości z dokładnością do 0,1 temperaturę można ustawić dowolnie.

System zabezpieczeń

- Doskonały system alarmowy dźwiękowy i wizualny. Wyposażony w funkcje alarmowe, w tym alarm wysokiej/niskiej alarm temperatury, alarm wysokiej temperatury otoczenia, alarm awarii czujnika, alarm uchylenia drzwi, alarm awarii zasilania itp.
- Opóźnienie włączenia i ochrona przed zatrzymaniem zapewniają niezawodność działania.
- Drzwi są wyposażone w zamek, który uniemożliwia dostęp do wnętrza nieupoważnionym użytkownikom.

Układ chłodzenia

- Wyposażony w kompresor międzynarodowej uznanej marki, wysokowydajny skraplacz chłodzony powietrzem i parownik lamelowy, zapewniający szybkie chłodzenie.

Przechowywanie danych

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

- Wyposażony w interfejs eksportu USB, który może być używany do eksportu danych w PDF;
- Po podłączeniu dysku U, dane dotyczące temperatury mogą być przechowywane w sposób ciągły i automatyczny (dane mogą być przechowywane dla 100 000 zestawów danych).

System oświetlenia

- Wyposażona w system oświetlenia z lampami LED, zapewniające wysoką widoczność wewnątrz szafy.

Zorientowane na potrzeby użytkownika

- Wyposażona w wysokiej jakości półki wykonane ze stalowego drutu powlekanego PCV, które są łatwe do czyszczenia;
- Wyposażona w port testowy, co ułatwia użytkownikowi sprawdzanie temperatury wewnątrz komory.

Zakres zastosowania
Odpowiednie do przechowywania produktów biologicznych, szczepionek, leków, odczynników itp.
Odpowiednie do stosowania w aptekach, zakładach farmaceutycznych, szpitalach, centrach zapobiegania i kontroli chorób, klinikach, itp.

Dane techniczne:

Rodzaj	pionowa
Pojemność netto	75 L
Wymiary wnętrza (szer.*gł.*wys.)	444*440*536
Wymiary zewnętrzne (szer.*gł.*wys.)	542*566*764
Wymiary opakowania (szer.*gł.*wys.)	575*617*815
Waga netto/brutto (kg)	35/39 kg
Zakres temperatury	2~8℃
Temperatura otoczenia	16-32℃
Wydajność chłodzenia	5℃
Klasa klimatyczna	N
Sterownik	Mikroprocesorowy
Wyświetlacz	Wyświetlacz cyfrowy
Sprężarka / kompresor	1 szt.
Metoda chłodzenia	Wymuszony obieg chłodzącego powietrza
Tryb odszraniania	Automatyczny
Czynnik chłodniczy	R600a
Grubość izolacji (mm)	Ściana boczne lewa/prawa: 48, ściana tylna: 50
Materiał zewnętrzny	PCM
Materiał wnętrza	Płyta aluminiowa z powłoką natryskową (opcjonalnie st
Półki	3 (półka z drutu stalowego powlekanego)
Drzwi zamykane na klucz	Tak
Oświetlenie	LED
Port dostępu	1szt. Ø 25 mm
Kółka	2+2(stopy poziomujące)
Rejestracja danych/interwał/czas rejestracji	
Drzwi z funkcją podgrzewania	Tak, z wyjściem USB / zapis co 10 minut / 100000
Podtrzymanie bateryjne danych	Tak
	Tak
Alarmy	
Temperatury	Wizualne i dźwiękowe
Zasilania elektrycznego	Wysoka / niska temperatura, wysoka temperatura otoc
Systemowe	Awaria zasilania, Niski poziom baterii podtrzymującej p
Układ elektryczny	Awarii czujnika, otwartych drzwi, awarii wbudowanego
Zasilanie (V/HZ)	błąd transmisji danych
Moc (W)	220-240~/50
Zużycie energii (KWh/24h	110
Prąd znamionowy (A)	1,81
Wyposażenie	0,92
	RS485, złącze do podłączenia zdalnego alarmu

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: +2 do +8°C
pojemność:: 75 litrów
przeznaczenie:: do leków i szczepionek
wysokość:: 76,4 cm
gwarancja: standardowa - 24 miesiące , przedłużona do 36 miesięcy (* 1.04)