**EMBE Marek Betka**
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:03

Link do produktu: https://www.medinox.pl/chlodziarka-farmaceutyczna-yc-75l-id-1330-p-1330.html



# Chłodziarka farmaceutyczna YC-75L [id-1330]

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **5 571,00 zł** |
| Cena netto | **4 529,27 zł** |
| Numer katalogowy | **YC-75L** |

## Opis produktu

Mała farmaceutyczna chłodziarka podblatowa YC-75L z przeszklonymi drzwiami.

NORMA DIN 13277
Termostat bezpieczeństwa chroniący przed spadkiem temperatury +2 0C

Dokładny system kontroli

- Sterownik temperatury o wysokiej dokładności z czujnikami o wysokiej czułości, utrzymuje temperaturę w granicach 2~8℃,
- Dokładność wskazań na poziomie 0,1℃.

System chłodzenia

- Lepsza wydajność chłodzenia poprzez zastosowanie kompresora i skraplacza renomowanej marki,
- Bezfreonowy czynnik chłodniczy HCFC zapewnia ochronę środowiska i bezpieczeństwo
- Wymuszony obieg chłodzącego powietrza, auto-defrost, jednorodność temperatury w granicach 1℃.

Otwierane z przodu zamykane drzwi z uchwytem na całej wysokości;
Alarmy dźwiękowe i wizualne: alarm wysokiej i niskiej temperatury, alarm awarii czujnika, alarm awarii zasilania, alarm uchylenia drzwi;
Chłodziarka wykonana z wysokiej jakości stali;
Wyposażona w 2 kółka + 2 stopy poziomujące;
W standardzie wbudowany rejestrator danych, USB, zdalny styk alarmowy i interfejs RS485 do systemu monitorowania.

Inteligentne sterowanie temperaturą

- Zaawansowany mikrokomputerowy system kontroli temperatury z wbudowanymi czujnikami alarmowymi dla wysokiej/niskiej temperatury, temperatury otoczenia i temperatury parownika itp. zapewniają bezpieczną i stabilną pracę;
- 1 calowy cyfrowy wyświetlacz temperatury o wysokiej rozdzielczości z dokładnością do 0,1 temperaturę można ustawić dowolnie.

System zabezpieczeń

- Doskonały system alarmowy dźwiękowy i wizualny. Wyposażony w funkcje alarmowe, w tym alarm wysokiej/niskiej alarm temperatury,alarm wysokiej temperatury otoczenia, alarm awarii czujnika, alarm uchylenia drzwi, alarm awarii zasilania itp.
- Opóźnienie włączenia i ochrona przed zatrzymaniem zapewniają niezawodność działania.
- Drzwi są wyposażone w zamek, który uniemożliwia dostęp do wnętrza nieupoważnionym użytkownikom.

Układ chłodzenia

- Wyposażony w kompresor międzynarodowej uznanej marki, wysokowydajny skraplacz chłodzony powietrzem i parownik lamelowy, zapewniający szybkie chłodzenie.

Przechowywanie danych

**EMBE Marek Betka**
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

- Wyposażony w interfejs eksportu USB, który może być używany do eksportu danych w PDF;
- Po podłączeniu dysku U, dane dotyczące temperatury mogą być przechowywane w sposób ciągły i automatyczny (dane mogą być przechowywane dla 100 000 zestawów danych).

System oświetlenia

- Wyposażona w system oświetlenia z lampami LED, zapewniające wysoką widoczność wewnątrz szafy.

Zorientowane na potrzeby użytkownika

- Wyposażona w wysokiej jakości półki wykonane ze stalowego drutu powlekanego PCV, które są łatwe do czyszczenia;
- Wyposażona w port testowy, co ułatwia użytkownikowi sprawdzanie temperatury wewnątrz komory.

Zakres zastosowania
Odpowiednie do przechowywania produktów biologicznych, szczepionek, leków, odczynników itp.
Odpowiednie do stosowania w aptekach, zakładach farmaceutycznych, szpitalach, centrach zapobiegania i kontroli chorób, klinikach, itp.

## Dane techniczne:

| | |
|---|---|
| Rodzaj | pionowa |
| Pojemność netto | 75 L |
| Wymiary wnętrza (szer.*gł.*wys.) | 444*440*536 |
| Wymiary zewnętrzne (szer.*gł.*wys.) | 542*566*764 |
| Wymiary opakowania (szer.*gł.*wys.) | 575*617*815 |
| Waga netto/brutto (kg) | 41/45 kg |
| | |
| Zakres temperatury | 2~8℃ |
| Temperatura otoczenia | 16-32℃ |
| Wydajność chłodzenia | 5℃ |
| Klasa klimatyczna | N |
| Sterownik | Mikroprocesorowy |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz cyfrowy |
| | |
| Sprężarka / kompresor | 1 szt. |
| Metoda chłodzenia | Wymuszony obieg chłodzącego powietrza |
| Tryb odszraniania | Automatyczny |
| Czynnik chłodniczy | R600a |
| Grubość izolacji (mm) | Ściana boczne lewa/prawa:48, ściana tylna: 50 |
| | |
| Materiał zewnętrzny | PCM |
| Materiał wnętrza | Płyta aluminiowa z powłoką natryskową (opcjonalnie st |
| Półki | 3 (półka z drutu stalowego powlekanego) |
| Drzwi zamykane na klucz | Tak |
| Oświetlenie | LED |
| Port dostępu | 1szt. Ø 25 mm |
| Kółka | 2+2(stopy poziomujące) |
| Rejestracja danych/interwał/czas rejestracji | |
| Drzwi z funkcją podgrzewania | Tak, z wyjściem USB / zapis co 10 minut / 100000 |
| Podtrzymanie bateryjne danych | Tak |
| | Tak |
| Alarmy | |
| Temperatury | wizualne i dźwiękowe |
| Zasilania elektrycznego | Wysoka / niska temperatura, wysoka temperatura otoc |
| Systemowe | Awaria zasilania, Niski poziom baterii podtrzymującej p |
| Układ elektryczny | Awarii czujnika, otwartych drzwi, awarii wbudowanego |
| Zasilanie (V/HZ) | błąd transmisji danych |
| Moc (W) | 220-240~/50 |
| Zużycie energii (KWh/24h | 110 |
| Prąd znamionowy (A) | 1,81 |
| Wyposażenie | 0,92 |
| | RS485, złącze do podłączenia zdalnego alarmu |

**EMBE Marek Betka**
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**zakres temperatur:**: +2 do +8°C
**pojemność:**: 75 litrów
**przeznaczenie:**: do leków i szczepionek
**wysokość:**: 76,4 cm
**gwarancja**: standardowa - 24 miesiące , przedłużona do 36 miesięcy (* 1.04)