EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:15

Link do produktu: https://www.medinox.pl/chlodziarka-laboratoryjna-134-litry-liebherr-id-1461-p-1461.html



Chłodziarka laboratoryjna 134 litry Liebherr [id-1461]

Cena brutto	**7 800,00 zł**
Cena netto	**6 341,46 zł**
Numer katalogowy	**SRTvg 1501**

Opis produktu

Chłodziarka laboratoryjna z chłodzeniem powietrzem obiegowym SRTvg 1501 Performance.

Chłodziarka laboratoryjna do bezpiecznego przechowywania wrażliwych artykułów i substancji.
Stabilność utrzymywania zadanej temperatury, prosta obsługa i łatwe czyszczenie.
Wyposażona w różne funkcje alarmów i bezpieczeństwa, które zapewniają optymalną ochronę w przypadku awarii.

System SafetyDevice stabilizuje temperaturę, aktywuje alarm i chroni zawartość przed zamrożeniem.
Jeśli z powodu usterki temperatura spadnie poniżej +2°C, gdy wartość temperatury ustawiona jest na +5°C lub więcej, kontrolę przejmuje System SafetyDevice.
W przypadku niższej temperatury próg aktywacji systemu zmniejsza się odpowiednio wraz z wartością ustawienia temperatury.

Dane techniczne:

Pojemność brutto/netto łącznie 134/97 l
Zakres temperatury +3 °C do +16 °C
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 597/605/819
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW) 450/440/620
Zużycie energii w ciągu 365 dni 156 kWh [1]
Temperatura otoczenia +10 °C do +35 °C
Oddawanie ciepła 198 kJ/h
Czynnik chłodniczy R 600a
Poziom głośności w dB 47 dB(A)
Częstotliwość / napięcie 50 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia dynamiczny
Metoda odszraniania odszranianie automatyczne
Gradient / max. Fluktuacja 4,9 °C [2] / 4,4 °C [3]
Materiał obudowy / kolor stal / biały
Materiał drzwi / kolor stal / biały
Materiał wnętrza tworzywo sztuczne w kolorze białym
Sterowanie Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii
optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania po przywróceniu zasilania
Złącze beznapięciowe tak
Rodzaj podłączenia do sieci SmartModule
Sposób łączenia z siecią Możliwość doposażenia
Interfejs WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane półki 3
Materiał półek ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) 450 / 425
Maksymalne obciążenie półek 45 kg
Maksymalny załadunek łącznie 180 kg
Uchwyt Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Przepust czujnika 1 x Ø 12 mm
DIN 13277 tak
Rodzaj zamka mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi prawe przestawne
Masa brutto / netto 39/35 kg
Kod EAN 9005382268094

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: +3 do +16°C
pojemność:: 134 litry
przeznaczenie:: laborytaryjne
wysokość:: 81,9 cm