

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/chlodziarka-laboratoryjna-frimed-af70-id-1449-p-1449.html>



Chłodziarka laboratoryjna Frimed AF70 [id-1449]

Numer katalogowy

AF70

Opis produktu

Laboratoryjna chłodziarka 700 litrów dla profesjonalnego użytkownika, do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej i Laboratoriach.

- Konstrukcja zewnętrzna ze stali ocynkowanej ogniowo, zabezpieczona antykorozyjnie i pokryta folią PVC. Konstrukcja wewnętrzna ze stali nierdzewnej Scotch-brite.
- Izolacja o grubości 60 mm uzyskana w wyniku wtrysku ekologicznej pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości, wolnej od freonu, zapewnia doskonałą konserwację produktu i największą oszczędność energii
- Samozamykające się, pełne drzwi, ze składaną uszczelką magnetyczną z czterech stron dla idealnego zamykania. Otwieranie prawe lub lewe na zamówienie. Zamek na klucz.
- Oświetlenie LED (energooszczędne do 70%, ekologiczne) z automatycznym wyłącznikiem przy otwieraniu drzwi. Przełącznik ręczny na panelu sterowania.
- 4 półki ze stali nierdzewnej scotch-brite, wyjmowane i regulowane na wysokość.
- Ustawienie od +2°C do +12°C. Fabrycznie ustawiony na +4°C. Regulacja cyfrowa z krokiem 0,1°C.
- Całkowicie szczelna, cicha i wysoce wydajna hermetyczna sprężarka i wentylowany skraplacz powietrza (nadaje się również do krajów tropikalnych). Wentylowany parownik wewnętrzny. System chłodzenia wymuszonym obiegiem powietrza opracowany w celu uzyskania maksymalnej równomierności i stabilności temperatury wewnątrz lodówki, nawet w przypadku częstego otwierania drzwi. Wentylator parownika wyłącza się podczas otwierania drzwi.
- W pełni automatyczny cykl rozmrażania i automatycznego odparowania skroplonej wody.
- Gaz chłodniczy R452a niezawierający freonu. Gaz chłodniczy R290 wolny od CFC/HCFC dla krajów europejskich.
- Mikroprocesorowy panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym LCD 4,3" i 4 przyciskami. Wyświetlacz o rozdzielczości 0,1°C.
- Monitorowanie temperatury wykrywane przez dwie niezależne sondy PT1000. Wykres temperatury w czasie rzeczywistym (do aktywacji przez użytkownika końcowego). Opcjonalny czujnik wilgotności. Port RS232/RS485. Cyfrowa kalibracja sond. Alarmy wizualne i dźwiękowe wysokiej i niskiej temperatury (za pomocą niezależnej sondy), otwartych drzwi, sprawności skraplacza, uszkodzonych sond, zaniku zasilania przy odzysku energii elektrycznej, zaniku zasilania z rejestracją danych i alarmów (za pomocą opcjonalnej baterii podtrzymującej), uszkodzony lub rozładowany akumulator. Pamięć ostatnich alarmów widoczna na wyświetlaczu.
- Rejestracja temperatur i alarmów. Pobieranie danych na pendrive USB.

Dane techniczne:

Zakres temperatur: +2°C / +12°C

Wymiary Zewnętrzne (Sz/G/W): 70 x 80 x 199 mm

Przeznaczenie: Laboratoria i apteki, placówki ochrony zdrowia

Pojemność: 700 litrów

Wymiary Wewnętrzne (Sz/G/W):

Masa własna: 137 kg

Poziom szumu: 60 dB

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: +2 do +12°C

wysokość:: 199 cm

pojemność:: 700 litrów

przeznaczenie:: do leków i szczepionek, laboratoryjne

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60
