

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/chlodziarka-laboratoryjna-frimed-id-1378-p-1378.html>



Chłodziarka laboratoryjna Frimed [id-1378]

Cena brutto	18 900,00 zł
Cena netto	15 365,85 zł
Numer katalogowy	PN52 / PN52V

Opis produktu

Laboratoryjna chłodziarka, wykorzystywana do przechowywania leków, szczepionek, podłoży etc. dla profesjonalnego użytkownika, do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej i Laboratoriach.

- pomiar i regulacja temperatury z dokładnością do 0,1 °C
- chłodzenie wentylacyjne
- agregat wbudowany na dole urządzenia
- blachy zewnętrzne obudowy są wykonane ze stali galwanizowanej na gorąco pokryte powłoką antykorozyjną i białą folią PO/, wnętrze wykonane jest ze stali nierdzewnej
- możliwość pracy przy ekstremalnych warunkach zewnętrznych: do +43° C
- izolacja 60 mm wykonana z pianki poliuretanowej
- drzwi pełne lub przeszklone z systemem automatycznego domykania
- zawiasy drzwi po prawej stronie - standard (możliwość zamówienia w opcji z lewej strony)
- uszczelka magnetyczna drzwi
- zamek drzwi z kluczem
- 4 półki pełne ze stali nierdzewnej (Scotch Brite stainless Steel)
- ręczne lub automatyczne włączanie oświetlenia LED we wnętrzu komory
- sprężarka hermetycznie działająca w zamkniętym układzie (cicha i efektywna praca),
- skraplacz powietrzny
- 2 czujniki temperatury
- automatyczne rozmrażanie
- mikroprocesorowy panel sterowniczy wyposażony w łatwoczytelny wyświetlacz cyfrowy
- pokazujący menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, datę i godzinę
- sonda PT 1000
- alarmy dźwiękowe i świetlne wskazują: zbyt wysoką/niską temperaturę (regulowane zakresy), uchylenie drzwi, wydajność skraplacza, uszkodzenie czujników
- ostatnich 20 alarmów można odczytać bezpośrednio z wyświetlacza (data i godzina zaistnienia sytuacji alarmowej, kod alarmu),
- 4 rolki i nóżki (opcja dodatkowo płatna: 4 kółka w tym 2 z blokadą)
- przewód zasilający z wtyczką typu SCHOKO
- bezpieczniki
- filtr RFI (przeciwzakłóceniuowy) - dzięki niemu chłodziarka może być używana nawet na OIOM-ie - nie zakłóca pracy innych urządzeń elektronicznych
- główny wyłącznik zasilania
- rejestrator temperatury (zapisuje zaistniałe alarmy i temperaturę w cyklu co 5 min na wewnętrznej pamięci) - możliwość przeliczenia danych na komputer za pomocą złącza
- USB (standard) lub portu LAN (opcja)
- panel sterowniczy blokowany hasłem - niepowołana do tego osoba nie zmieni ustawień ani przypadkowo nie wyłączy urządzenia
- gniazdo alarmu zdalnego
- zapis danych na USB
- czynnik chłodniczy: R404a
- komunikaty wyświetlane na sterowniku w języku polskim

Dane techniczne:

Zakres temperatur od +2 do +15 st. C - ustawienie fabryczne +4 st. C

EMBE Marek Betka

Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

pojemność	520 L
szerokość	70 cm
głębokość	80 cm
wysokość	193 cm
wymiary wewn. (SxGxW)	58 x 67 x 140 cm
czynniki chłodniczy	R 404a
zasilanie	230V /50Hz
masa własna	138 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: +2 do +15°C

wysokość:: 193 cm

pojemność:: 520 litrów

przeznaczenie:: do leków i szczepionek

wersja: drzwi pełne , drzwi przeszklone (+ 900,00 zł)