EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:15

Link do produktu: https://www.medinox.pl/chlodziarka-laboratoryjna-sb10-id-978-p-978.html



Chłodziarka laboratoryjna SB10 [id-978]

Cena brutto	**12 010,00 zł**
Cena netto	**11 120,37 zł**
Kod producenta	**SB10E**

Opis produktu

Chłodziarka do przechowywania krwi SB10E jest wyrobem medycznym spełniający warunki Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR).

Standardowe wyposażenie chłodziarki SB10E:

- 2 szuflady
- cztery jednokierunkowe kółka ze stabilizującymi regulowanymi nóżkami
- zamek z kluczem.
- przewód zasilający z wtyczką
- bezpieczniki ochronne (na wyłączniku zasilania i elektronicznej płycie głównej
- filtr RFI
- przełącznik zasilania i ustawienia chronione hasłem
- elektroniczny panel sterowania z układem alarmowym
- rezerwowe zasilanie bateryjne
- zdalny styk (beznapięciowy) alarmowy
- rejestrator danych z portem USB do pobierania danych
- pamięć ostatnich alarmów widocznych na ekranie

Opcjonalnie:

- rejestrator wykresów tygodniowej temperatury
- zestaw przegródek do szuflad
- kółka, w tym przednie z blokadą (+10 cm do całkowitej wysokości)
- otwór testowy (D 25 mm) na zewnętrzną sondę użytkownika

Obudowa zewnętrzna ze stali ocynkowanej ogniowo, zabezpieczona antykorozyjnie i powlekana PVC.
Konstrukcja wewnętrzna ze stali nierdzewnej Scotch-Brite.
Izolacja o grubości 60 mm z wykonanej wtryskowo pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości, niezawierającej CFC, zapewnia doskonałą ochronę produktu i oszczędność energii.
Drzwi tworzące idealne zamknięcie. wyposażone w mechanizm samoczynnego domykania drzwi z przeszkleniem (podwójnie izolowana szyba niskoemisyjna), z wyjmowaną, łatwą do wymiany, magnetyczną uszczelką po czterech stronach. Otwieranie prawostronne lub lewostronne zgodnie z życzeniem klienta.
Zamek z kluczem

Szuflady ze stali nierdzewnej Scotch-Brite z teleskopowymi prowadnicami kulkowymi frontem z pleksiglasu.
Opcjonalne wewnętrzne przegrody z pleksiglasu.

Oświetlenie LED (ekologiczne, oszczędność energii do 70%) z automatycznym wyłącznikiem przy otwieraniu drzwi.
Przełącznik ręczny na panelu sterowania.

Od 3 do 5^{o}C. Fabryczne ustawienie 4^{o}C. Cyfrowa regulacja co 0,1^{o}C

W pełni szczelny, hermetyczny układ, z cichą i wysoce wydajną sprężarką oraz wentylowanym skraplaczem (odpowiedni również w klimacie tropikalnym). Układ chłodzenia mechanicznego służy do osiągnięcia maksymalnej jednorodności i stabilności temperatury wewnątrz chłodziarki, nawet przy częstym otwieraniu drzwi. Wentylator parownika wyłącza się podczas otwierania drzwi.
Naturalne chłodziwo R290 niezawierające CFC/HCFC.

W pełni automatyczny cykl odszraniania i automatyczne odparowywanie skroplonej wody.

Panele sterowania dla modeli:

- LGK-2 - Cyfrowy panel sterowania
- TP-1 4,3" - W pełni dotykowy panel sterowania

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Elektroniczny system zapisu temperatur i alarmów. Pobieranie danych na pendrive USB.

Autonomiczne zasilanie bateryjne dostarczające energię elektryczną do panelu sterowania w celu generowania alarmów w przypadku awarii zasilania.

REJESTRATOR TEMPERATURY W FORMIE WYKRESU (OPCJA)
System rejestracji temperatury tygodniowej zasilany baterią 1.5 V. Wyposażony jest w 52 papierowe tarcze i zapis atramentowy.

Dane techniczne

zakres temperatur: 3 do 5^{o}C
pojemność: 100 litrów
worki krwi o pojemności 450 ml: 64 szt.
typ chłodzenia: mechaniczny
odszranianie: automatyczne
chłodziwo bez CFC: R290
głośność: < 45 dB
panel sterowania: LGK-2
alarmy optyczno-akustyczne:
- otwartych drzwi
- wydajność skraplacza
- uszkodzenia czujnika
- awarii zasilania
- pełnej pamięci rejestratora

funkcje:
- obsługa chroniona hasłem
- zdalny alarm
- rejestrator danych
- rezerwowe zasilanie awaryjne sterownika

napięcie zasilania: 230V/50Hz
maksymalny prąd pobierany: 165W
półki lub szuflady: 2 szt.
szerokość: 60 cm
głębokość: 60 cm
wysokość: 86 cm
masa: 68 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: +3 do +5°C
pojemność:: 100 litrów
wysokość:: 86 cm
wersja: z półkami - stal niedzewna , stelaże do wieszania worków - stal nierdzewna (+ 540,00 zł), z szufladami - stal nierdzewna (+ 2 030,00 zł)