

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/chlodziarka-medyczna-lodowka-laboratoryjna-arctiko-lre380-id-1451-p-1451.html>



Chłodziarka medyczna, lodówka laboratoryjna Arctiko LRE380 [id-1451]

Cena brutto	12 300,00 zł
Cena netto	10 000,00 zł
Numer katalogowy	LRE380

Opis produktu

Chłodziarka biomedyczna Flexaline LRE 380 z drzwiami pełnymi.

Dzięki niskiemu zużyciu energii, ekologiczna seria Flexaline zapewnia najwyższy poziom elastyczności, bezpieczeństwa i niezawodności.

Umożliwia przegląd danych temperaturowych w sposób ciągły dzięki cyfrowemu sterownikowi z wbudowanym rejestratorem danych.

- Alarmy wysokiej/niskiej temperatury i otwartych drzwi z sygnalizacją dźwiękową i wizualną.
- Rejestrator danych do ciągłego śledzenia temperatury.
- Bateria podtrzymująca sterownik cyfrowy i rejestrator danych na wypadek awarii zasilania.
- Wbudowany zamek z kluczami ograniczający dostęp do przechowywanych próbek.
- Położenie półek można łatwo regulować w zależności od potrzeb.
- Łatwa zmiana położenia dzięki czterem zintegrowanym kółkom, z których dwa są wyposażone w hamulce.
- Drzwi z możliwością zmiany kierunku odwracania są domyślnie otwierane na lewą stronę.
- Oświetlenie LED można dostosować tak, aby świeciło przez cały czas, nawet gdy drzwi chłodziarki są zamknięte.
- Port USB do pobierania zarejestrowanych danych.
- Interfejs zdalnego alarmu.
- Otwór do umieszczenia własnego sprzętu do monitorowania temperatury.
- Chłodzenie z wymuszonym obiegiem powietrza zapewnia maksymalną jednorodność temperatury, stabilność i szybki powrót temperatury po otwarciu drzwi.

Cyfrowy sterownik obsługuje:

- alarmy wizualne i dźwiękowe,
- alarmy wysokiej/niskiej temperatury,
- alarmy otwartych drzwi
- rejestrator danych.

Zalety serii ARCTIKO Flexaline:

- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- 100% WOLNE OD HCFC I CFC
- Niskie zużycie energii
- Regulowane półki
- Zamek na klucz w drzwiach
- Interfejs zdalnego alarmu

Dane techniczne:

Zakres temperatur od +2 do +8 st. C (przy maksymalnej temperaturze otoczenia +32 st. C)

Kod elementu	1900027-01
Zakres temperatur	2°C do 8°C
Temperatura otoczenia	16°C - 32°C

EMBE Marek Betka

Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Pojemność	400/395 L
Wymiary zewnętrzne S x G x W	608x698x1840 mm
Wymiary wewnętrzne S x G x W	500x540x1550 mm
Masa	76 kg
Izolacja	50 mm
Technologia chłodzenia	Wymuszony obieg powietrza
Model sterownika/typ czujnika	Honker/NTC
Zasilanie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Zużycie energii	(kWh/24 h) 2,7
Prąd	2,0 A
Moc	232 W
Moc	1/3 KM
Alarm (wyświetlany jako tekst, a nie kody)	Nie
Alarm wizualny/dźwiękowy	Tak/Tak
Alarm braku zasilania	Tak
Regulowany alarm wysokiej/niskiej temperatury	Tak/Tak
Alarm otwartych drzwi	Tak
Alarm awarii czujnika	Tak
Alarm niskiego poziomu baterii	Tak
Alarm awarii sprężarki	Nie
Styk beznapięciowy do zdalnego alarmu (np. moduł alarmowy GSM)	Tak
Elektroniczny rejestrator danych	Tak
Port USB do aktualizacji oprogramowania i pobierania danych	Nie
Rejestrator wykresów temperatury	Cyfrowy
Typ wyświetlacza	Nie dotyczy
Liczba opcjonalnych czujników referencyjnych	Nie
Ochrona hasłem do włączania/wyłączania urządzenia	Nie
Wykres temperatury na wyświetlaczu	Tak
Automatyczne odszranianie	Tak (2°C)
Funkcja ochrony przed zamrażaniem	Nie
Port uwalniania podciśnienia	średnica wewnętrzna 20 mm
Port dostępu dla zewnętrznego czujnika itp.	Tak
Kontrolka	Tak
Zamek z kluczem	4 kółka w tym 2 z hamulcem
Kółka	4/0
Stałe nóżki (szt.)/nóżki poziomujące	Nie
Pokrywy wewnętrzne/drzwi wewnętrzne	Tak
Drzwi ze zmianą kierunku zamykania/otwierania	0/7
Półki stałe (szt.)/półki regulowane (szt.)	0/7
Maks. liczba półek (szt.)/zalecana maks. liczba półek	26 kg
Maksymalne obciążenie półki	Nie dotyczy
Regulowane szuflady	Nie dotyczy
Maks. liczba regulowanych szuflad	Nie dotyczy
Maks. obciążenie na regulowaną szufladę	Nie dotyczy
Maks. liczba worków na krew - według standardu liczba szuflad	Nie dotyczy
Maks. liczba worków na krew - maks. liczba szuflad	1
Liczba sprężarek	R290
Czynnik chłodniczy	Malowana proszkowo blacha aluminiowa
Materiał obudowy wewnętrznej	Stal ocynkowana malowana proszkowo
Materiał obudowy zewnętrznej	Biały
Kolor (obudowa zewnętrzna)	Cyklopentan
Rodzaj pianki	Nie
Panele izolowane próżniowo VIP	94
Masa transportowa (kg)	66x67x198 cm
Wymiary transportowe S x G x W	1,0 m3
Objętość transportowa	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: +2 do +8°C

wysokość:: 184 cm

pojemność:: 400 litrów

przeznaczenie:: do leków i szczepionek