EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:07

Link do produktu: https://www.medinox.pl/chlodziarko-zamrazarka-laboratoryjna-197103l-id-1326-p-1326.html



Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna 197/103L [id-1326]

Cena brutto	**9 274,20 zł**
Cena netto	**7 540,00 zł**
Numer katalogowy	**YCD-EL300**

Opis produktu

Chłodziarko-zamrażarka wyposażona w przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy niezawierający freonu i wysokowydajna sprężarka zapewniają oszczędność energii i wysoką wydajność.

System chłodzenia
- Dwie sprężarki i oddzielne sterowanie górną komorą chłodzenia i dolną komorą zamrażania.

System izolacji termicznej
Technologia bezfreonowej pianki poliuretanowej i grubsza warstwa izolacyjna mogą znacząco poprawić efekt izolacji termicznej.

Inteligentne sterowanie temperaturą.
Cyfrowy wyświetlacz temperatury wskazuje stan pracy w sposób czytelny, a użytkownicy mogą ustawić punkty alarmowe wysokiej/niskiej temperatury w zależności od własnych potrzeb.

Wysoka precyzja dostosowania temperatury, mikrokomputerowy system kontroli.

- 2 ~ 8 ℃ chłodziarka,
- - 10 ~ - 26 ℃ zamrażarka

Wyświetlacz wyświetla zarówno temperaturę chłodzenia, jak i temperaturę zamrażania.
Komorę chłodzenia można zamykać oddzielnie.

System zabezpieczeń
- system alarmowy dźwiękowy i wizualny.
- opóźnienie włączenia i ochrona interwału zatrzymania zapewniają niezawodną pracę.
- drzwiczki wyposażone w zamek, co zwiększa bezpieczeństwo przechowywania preparatów.

Układ chłodzenia
- wyposażony w przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy niezawierający freonu i wysokowydajna sprężarka znanej międzynarodowej marki zapewniają oszczędność energii i wysoką wydajność.
- dwie sprężarki i oddzielne sterowanie górnej komory chłodniczej i dolnej komory dolnej komory zamrażania.
- technologia bezfreonowej pianki poliuretanoweji grubsza warstwa izolacyjna może poprawić efekt izolacji termicznej.

System oświetlenia
- wyposażona w system oświetlenia z lampami LED, zapewniające wysoką widoczność wewnątrz komory.

Standardowo wyposażona w trzy półki z drutu stalowego w chłodziarce i trzy szuflady ABS w komorze zamrażarki.
Kółka w dolnej części z blokadą dla łatwego przemieszczania.

Odpowiednie do przechowywania produktów biologicznych, szczepionek, leków, odczynników itp.
Możliwe do stosowania w aptekach, zakładach farmaceutycznych, szpitalach, centrach zapobiegania i kontroli chorób, klinikach, itp.

Dane techniczne:

Pojemność 300 litrów / chłodziarka - 197 litrów, zamrażarka - 103 litry
Rozmiar wewnętrzny (WxDxH) chłodziarka 60 x 51 x 65,7 cm / zamrażarka 50 x 46 x 53,5 cm
Rozmiar zewnętrzny (WxDxH) 70 x 64 x 187,6 cm
Rozmiar opakowania (szer. x głęb. x wys.) 76 x 72 x 193,5 cm
NW/GW 95/106 kg
Zakres temperatur 2~8℃ / -10~-26℃

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Temperatura otoczenia 16-32℃
Wydajność chłodzenia 5℃ / -26℃
Klasa klimatyczna N
Kontroler Mikroprocesor
Wyświetlacz cyfrowy
Sprężarka 2 szt.
Metoda chłodzenia Obieg wymuszony / Chłodzenie bezpośrednie
Tryb odszraniania Automatyczny / Manualny
Czynnik chłodniczy R600a
Grubość izolacji(mm) R: 50, F: 100
Materiał zewnętrzny PCM
Materiał wewnętrzny Płyta aluminiowa z natryskiem/stal nierdzewna
Półki x 3 (powlekana półka druciana, stalowa)
Szuflady x 3 ABS
Zamek drzwi z kluczem Tak
Oświetlenie LED
Port dostępu 2 szt. Ø 25 mm
Kółka x 4 w tym 2 z hamulcem
Alarmy:

- wysoka / niska temperatura
- wysoka temperatura otoczenia
- zasilania elektrycznego
- awaria zasilania
- niski poziom baterii podtrzymującej pracę sterownika

Systemowe:

- awarii czujnika
- otwartych drzwi
- awarii wbudowanego rejestratora danych USB
- błąd transmisji danych

Akcesoria Standardowy RS485, Zdalny styk alarmowy, Bateria zapasowa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: +2 do +8°C / -26 do -10°C
pojemność:: 197 litrów chłodziarka / 103 zamrażarka
przeznaczenie:: laborytaryjne
wysokość:: 187,6 cm
gwarancja: standardowa - 24 miesiące , przedłużona do 36 miesięcy (* 1.04)