

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/chlodziarko-zamrazarka-laboratoryjna-225225l-288451-40-108451-id-1519-p-1519.html>



Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna 225/225L / 2~8°C/-40~-10°C [id-1519]

Cena brutto	16 236,00 zł
Cena netto	13 200,00 zł
Numer katalogowy	YCD-FL450

Opis produktu

Chłodziarko-zamrażarka YCD-FL450 wyposażona w przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy niezawierający freonu i wysokowydajna sprężarka zapewniają oszczędność energii i wysoką wydajność. Drzwi chłodziarki przeszklone, zamrażarki pełne.

System chłodzenia

- Dwie sprężarki i oddzielne sterowanie górną komorą chłodzenia i dolną komorą zamrażania.

System izolacji termicznej

Technologia bezfreonowej pianki poliuretanowej i grubsza warstwa izolacyjna mogą znacząco poprawić efekt izolacji termicznej.

Inteligentne sterowanie temperaturą.

Cyfrowy wyświetlacz temperatury wskazuje stan pracy w sposób czytelny, a użytkownicy mogą ustawić punkty alarmowe wysokiej/niskiej temperatury w zależności od własnych potrzeb.

Wysoka precyzja dostosowania temperatury, mikrokomputerowy system kontroli.

- **2 ~ 8 °C chłodziarka,**
- **- 10 ~ - 40 °C zamrażarka**

Wyświetlacz wyświetla zarówno temperaturę chłodzenia, jak i temperaturę zamrażania. Każdą komorę można otwierać i zamykać oddzielnie.

System zabezpieczeń

- system alarmowy dźwiękowy i wizualny.
- opóźnienie włączenia i ochrona interwału zatrzymania zapewniają niezawodną pracę.
- drzwiczki wyposażone w zamek, co zwiększa bezpieczeństwo przechowywania preparatów.

Układ chłodzenia

- wyposażony w przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy niezawierający freonu i wysokowydajna sprężarka znanej międzynarodowej marki zapewniają oszczędność energii i wysoką wydajność.
- dwie sprężarki i oddzielne sterowanie górnej komory chłodniczej i dolnej komory dolnej komory zamrażania.
- technologia bezfreonowej pianki poliuretanowej grubsza warstwa izolacyjna może poprawić efekt izolacji termicznej.

Standardowo komora chłodzenia wyposażona w 3 półki z drutu stalowego i 6 szuflad ABS w komorze zamrażarki.

Kółka w dolnej części z blokadą dla łatwego przemieszczania.

Odpowiednie do przechowywania produktów biologicznych, szczepionek, leków, odczynników itp.

Możliwe do stosowania w aptekach, zakładach farmaceutycznych, szpitalach, centrach zapobiegania i kontroli chorób, klinikach, itp.

Dane techniczne:

Pojemność chłodziarka - 225 litrów, zamrażarka - 225 litrów
Rozmiar wewnętrzny (WxDxH) chłodziarka 65 x 57 x 62,7 cm / zamrażarka 65 x 57 x 62,7 cm
Rozmiar zewnętrzny (WxDxH) 81 x 73,5 x 196 cm
Rozmiar opakowania (szer. x głęb. x wys.) 89,5 x 82 x 213,5 cm
NW/GW 146/173 kg
Zakres temperatur 2~8°C / -10~-40°C

EMBE Marek Betka

Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Temperatura otoczenia 16-32°C

Wydajność chłodzenia 5°C / -40°C

Klasa klimatyczna N

Kontroler Mikroprocesor

Wyświetlacz cyfrowy

Sprężarka 2 szt.

Metoda chłodzenia Obieg wymuszony / Chłodzenie bezpośrednie

Tryb odszraniania R: Automatyczny / F: Manualny

Czynnik chłodniczy R600a, F:290

Grubość izolacji(mm) R: 80, F: 80

Materiał zewnętrzny PCM

Materiał wewnętrzny Stal aluminiowa z powłoką natryskową

Półki / szuflady R: 3(półka z powlekanego drutu stalowego) , F: 6 (ABS)

Zamek drzwi z kluczem Tak

Port dostępu 2 szt. Ø 25 mm

Kółka x 4 w tym 2 z hamulcem

Rejestracja danych/interwał/czas rejestracji Tak, z wyjściem USB / zapis co 10 minut / 2 lata

Alarmy:

- wysoka / niska temperatura
- wysoka temperatura otoczenia
- zasilania elektrycznego
- awaria zasilania
- niski poziom baterii podtrzymującej pracę sterownika

Systemowe:

- awarii czujnika
- otwartych drzwi
- awarii wbudowanego rejestratora danych USB
- błąd transmisji danych

Zasilanie 220-240V~/50Hz

Moc 374W

Zużycie energii 4,95KWh/24h

Prąd znamionowy 3,12A

Wyposażenie RS 485, złącze do podłączenia zdalnego alarmu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: +2 do +8°C / -40 do -10°C

pojemność:: 225 litrów chłodziarka / 225 litrów zamrażarka

przeznaczenie:: laboratoryjne

wysokość:: 196 cm

gwarancja: standardowa - 24 miesiące , przedłużona do 36 miesięcy (* 1.04)