

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/chlodziarko-zamrazarka-laboratoryjna-frimed-fc392-id-1448-p-1448.html>



Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna Frimed FC39/2 [id-1448]

Cena brutto	22 990,00 zł
Cena netto	18 691,06 zł
Numer katalogowy	FC39/2

Opis produktu

Laboratoryjna chłodziarko-zamrażarka dla profesjonalnego użytkownika, do stosowania w Zakładach Opieki Zdrowotnej i Laboratoriach.

- Komora chłodziarki: 200 litrów - Komora zamrażarki: 100 litrów
- Konstrukcja zewnętrzna ze stali ocynkowanej ogniowo, zabezpieczona antykorozyjnie i pokryta folią PVC. Konstrukcja wewnętrzna ze stali nierdzewnej Scotch-brite.
- Izolacja o grubości 60 mm uzyskana w wyniku wtrysku ekologicznej pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości wolnej od freonu, zapewnia doskonałą konserwację produktu i największą oszczędność energii
- Dwoje samozamykających się pełnych drzwi ze składaną uszczelką magnetyczną z czterech stron dla idealnego zamykania.
- Otwieranie prawe lub lewe na zamówienie. Zamki na klucz.
- Oświetlenie LED (energooszczędne do 70%, ekologiczne) z automatycznym wyłącznikiem przy otwieraniu drzwi w komorze lodówki.
- Przełącznik ręczny na panelu sterowania.
- 3 półki ze stali nierdzewnej Scotch-brite, wyjmowane i regulowane na wysokość w komorze lodówki.
- 2 szuflady ze stali nierdzewnej ze stali nierdzewnej z teleskopowymi prowadnicami kulkowymi i frontem z pleksiglasu w komorze zamrażarki.
- Komora lodówki: od +2°C do +12°C. Fabrycznie ustawiony na +4°C.
- Komora zamrażarki: od -10°C do -30°C. Fabrycznie ustawiony na -25°C.
- Dwie całkowicie szczelne, ciche i wysoce wydajne hermetyczne sprężarki oraz wentylowane skraplacze powietrza (nadające się również do krajów tropikalnych). System chłodzenia wymuszonym obiegiem powietrza w komorze lodówki zaprojektowany w celu osiągnięcia maksymalnej równomierności i stabilności temperatury nawet w przypadku częstego otwierania drzwi. Wentylator parownika wyłącza się podczas otwierania drzwi. Parownik statyczny w komorze zamrażarki.
- Nie zawiera CFC gazu chłodniczego R452a.
- W pełni automatyczny cykl rozmrażania i automatycznego odparowywania skroplonej wody w komorze lodówki. Ręczne rozmrażanie w komorze zamrażarki.
- Gaz chłodniczy R452a niezawierający freonu. Gaz chłodniczy R290 wolny od CFC/HCFC dla krajów europejskich.
- Mikroprocesorowy panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym LCD 4,3" i 4 przyciskami. Wyświetlacz o rozdzielczości 0,1°C.
- Monitorowanie temperatury wykrywane przez dwie niezależne sondy PT1000. Wykres temperatury w czasie rzeczywistym (do aktywacji przez użytkownika końcowego). Opcjonalny czujnik wilgotności. RS 232/ Port RS 485 Cyfrowa kalibracja sond Alarmy wizualne i dźwiękowe wysokiej i niskiej temperatury (za pomocą niezależnej sondy), otwarte drzwi, wydajność skraplacza, uszkodzone sondy, zanik zasilania przy odzysku prądu, zanik zasilania z rejestracją danych i alarmów (za pomocą opcjonalnej baterii podtrzymującej), bateria uszkodzona lub rozładowana Pamięć ostatnich alarmów widoczna na wyświetlaczu.

Dane techniczne:

Zakres temperatur: -30°C / 12°C
Wymiary zewnętrzne (Sz/G/W): 60 x 60 x 197 cm
Przeznaczenie: Chłodziarko - zamrażarki laboratoryjne
Pojemność 300 L
Wymiary Wewnętrzne (Sz/G/W) 600 x 600 x 1970 mm
Masa własna: 127 kg
Poziom szumu: 60 dB

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: +2 do +12°C / -30 do -10°C

wysokość:: 197 cm

pojemność:: 200 litrów chłodziarka / 100 litrów zamrażarka

przeznaczenie:: do leków i szczepionek , laborytaryjne