EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 03:56

Link do produktu: https://www.medinox.pl/cisnieniomierz-automatyczny-little-doctor-ld521a-zasilacz-id-1386-p-1386.html



Ciśnieniomierz automatyczny Little Doctor LD521A + zasilacz [id-1386]

Cena brutto	**140,00 zł**
Cena netto	**129,63 zł**
Numer katalogowy	**LD521A**

Opis produktu

Automatyczny ciśnieniomierz elektroniczny - z pomiarem w trakcie pompowania

Funkcje:

- Pomiar ciśnienia podczas pompowania mankietu.
- Skala WHO.
- Identyfikacja arytmii.
- Urządzenie posiada pamięć na 90 wyników pomiarów i funkcję wyliczenia średniej wartości z trzech ostatnich.
- Mankiet z pierścieniem ułatwiającym zakładanie (22-42 cm).
- Możliwość pracy ciśnieniomierza również z adapterem USB.
- Zasilacz w komplecie.
- Model ten został wyróżniony znakiem jakości Brytyjsko-Irlandzkiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (BIHS).

Dane techniczne:

Model	LD-521A
Metoda pomiaru	Oscylometryczna
Miejsce założenia mankietu	Ramię
Typ	Automatyczny
Pompowanie	Automatyczne
Zastosowany system	Fuzzy, Inflation Measuring System

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Pamięć

Średnia wartość pomiarów

tak

Pamięć na wyniki pomiarów

90

Zapis wyniku pomiaru pulsu

tak

Wyjęcie baterii nie powoduje utraty danych

tak

Wyświetlanie

Dźwiękowa sygnalizacja etapów pomiaru

tak

Wyświetlacz

LCD

Jednoczesne wyświetlanie ciśnienia i tętna

tak

Skala WHO

tak

Identyfikacja arytmii

tak

Mankiet

Model mankietu

Cuff-LDU

Rozmiar mankietu

Uniwersalny mankiet dla ramienia o obwodzie 22-42 cm.

Materiał mankietu

Nylon

Materiał wkładki powietrznej

TPU

Pomiar

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Zakres pomiaru (ciśnienie)	40-260 mmHg
Zakres pomiaru (tętno)	40-160 1/min
Granica błędu pomiaru (ciśnienie w mankiecie)	+/- 3 mmHg
Granica błędu pomiaru (tętno)	+/- 5% odczytu
Warunki eksploatacji urządzenia (temperatura)	od 10 °C do 40 °C
Warunki eksploatacji urządzenia (wilgotność względna)	85% i mniej

Zasilanie

Zasilanie	4 baterie (AAA) lub zasilacz (5V nie mniej niż 500 mA)
Zasilacz w komplecie	tak
Gniazdo do podłączenia zasilacza	tak

Inne

Waga	195 g
Wymiary, mm	87 x 116 x 49 mm
Zawartość kompletu	etui, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, mankiet Cuff-LDU, opakowanie, urządzenie elektroniczne, baterie 4xAAA, zasilacz LD-N063