

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/ekg-aspel-orange-ecg-v07105-id-1303-p-1303.html>



EKG - ASPEL ORANGE ECG v.07.105 [id-1303]

Cena brutto	5 281,00 zł
Cena netto	4 889,81 zł
Numer katalogowy	07-101-0705

Opis produktu

Elektrokardiograf ASPEL ORANGE ECG v.07.105

1, 3, 6, 12 kanałowy aparat umożliwiający wykonywanie elektrokardiogramu w pełnym zakresie 12 odprowadzeń. Przeznaczony do wykonywania badań EKG dorosłych i pediatrycznych pacjentów we wszystkich placówkach służby zdrowia przez przeszkolony personel. Zapis badania odbywa się w trybie ręcznym lub automatycznym z możliwością wykonania analizy i interpretacji.

Aparat może być zasilany z sieci o napięciu 100V - 240V lub z wewnętrznego akumulatora.

- Rejestracja odprowadzeń EKG12 standardowych
- Prezentacja na wyświetlaczu 12 przebiegów EKG
- Prezentacja na wyświetlaczu wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci
- Tryb wydruku 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG
- Drukowanie w układzie standardowym 1, 3, 6 lub 12 kanałów
- Drukowanie w układzie Cabrera 3, 6 lub 12 kanałów
- Automatyczna detekcja zespołów QRS
- Rodzaje badań ręczne, AUTO, automatyczne do schowka
- Zapis automatyczny "do schowka"12 odprowadzeń
- Zapis automatyczny "do schowka"wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy
- Długość zapisu badania automatycznego od 6 do 30 sekund
- Drukarka wbudowana aparatu lub zewnętrzna port PCL5/PCL6

Standardowe wyposażenie

- instrukcja użytkownika
- kabel KEKG-30R
- kabel zasilania sieciowego
- papier R-A4 szerokość 112mm(1 rolka)
- żel do EKG
- elektrody kończynowe 4 sztuki (typ EKK)
- elektrody przedsercowe 6 sztuk (typ EPP)

Opcjonalne wyposażenie

- walizka na sprzęt medyczny WMB5 v.001
- CARDIOTEKA - oprogramowanie
- wózek WB5 v.001 - posiada certyfikat medyczny

Dane techniczne:

Szerokość papieru - 110 - 112 mm

Grubość wydruku linii - wybór intensywności wydruku

Wydruk z bazy pacjentów - możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie

Klawiatura - membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi

Ustawienia parametrów przebiegów - prędkość, czułość i intensywność wydruku

Obsługa - łatwa, za pomocą panelu dotykowego

Pamięć- 1000 pacjentów lub 1000 badań

Przeglądanie na wyświetlaczu - zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości

Automatyczna analiza i interpretacja - zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta

EMBE Marek Betka

Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Bateria - do 130 badań automatycznych

Wyświetlacz / ekran - LCD, przekątna 7", dotykowy

Pomiar częstości akcji serca (HR) - ciągły, prezentacja na wyświetlaczu

Menu - proste, wyświetlane na ekranie

Język menu - wielojęzyczne

Praca na otwartym sercu - tak

Prezentacja impulsów stymulujących - tak

Detekcja częstości akcji serca - tak

Prezentacja krzywych układ - standardowy lub Cabrera

Filtr zakłóceń sieciowych - 50 Hz, 60 Hz

Filtr zakłóceń mięśniowych - 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz

Filtr izolinii - 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz

Wydruk analizy i interpretacji - tak, automatycznego badania EKG

Detekcja odpięcia elektrody INOP - niezależna dla każdego kanału

Impulsy Stymulujące - wykrywanie i prezentacja

Wykryte pobudzenia stymulatora serca - dźwiękowa sygnalizacja

Zabezpieczenie impuls defibrylujący - tak

Eksport badań - do pamięci USB

Oszczędzanie energii - tak

Współpraca - CARDIOTEKA

Archiwizacja badań - na zewnętrznym nośniku (pamięć USB)

Wymiary - 258x199x50 mm

Waga - 1,3000kg