

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/hopetherm-termometr-sonda-bebenkowa-pomiaru-temperatury-glebokiej-id-1056-p-1057.html>



HopeTherm termometr + sonda bębenkowa - pomiaru temperatury głębokiej [id-1056]

Cena brutto **4 900,00 zł**

Cena netto **4 537,04 zł**

Numer katalogowy **HT-1**

Opis produktu

Niezbędne urządzenie na wczesnym etapie akcji ratowniczej w fazie przedszpitalnej i diagnostyce hipotermii.
Precyzyjny pomiar nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych oraz atmosferycznych.
Lekka i wytrzymała konstrukcja urządzenia diagnostycznego zapewniające wiarygodny pomiar temperatury centralnej.

Przeznaczony jest do użytku profesjonalnego.

Dedykowany wszystkim służbom ratunkowym, takim jak: ZRM, PSP, OSP, GOPR, TOPR, SG.

- skuteczny podczas ekstremalnej pogody
- zakres pomiaru od +15 do +45°C z dokładnością +/- 0,2°C
- wytrzymała konstrukcja zgodna z normą IP68 (wodoszczelność, pyłoszczelność)
- ergonomiczny kształt
- komfortowa obsługa nawet w grubej rękawicy zimowej
- intuicyjna obsługa
- dostępne 3 rodzaje sond

- sonda przełykowo-rektalna
 - cewnik Foleya z sondą termiczną
 - sonda do pomiaru temperatury na błonie bębenkowej.

W zestawie:

- termometr HOPETHERM
- 1 szt. sondy temperaturowej bębenkowej dla dorosłych
- 2x bateria AAA.

Dane techniczne:

Źródło zasilania
Klasa odporności
Część aplikacyjna
Zakres pomiaru
Rozdzielczość wskazania
Dokładność pomiaru

Wymiary
Waga
Ostrzeżenia (słyszalne i widzialne)
Zakres temp. pracy urządzenia
Niski poziom baterii

2x bateria AAA, 1,5 V
IP 68
Typ BF
Od +15°C do +45°C
0,1°C
+/- 0,2°C dla sondy przełykowo-rektalnej, cewnika Foleya z sondą termiczną,
+/- 0,3°C dla sondy do pomiaru temperatury na błonie bębenkowej
120 mm x 42 mm x 40 mm (4,72" x 1,65" x 1,57")
173,9 g z bateriami bez przełączki (+/- 3%), 215,1 g z bateriami i przełączką (+/- 3%)
Ostrzeżenia są aktywowane, gdy osiągną zadane wartości graniczne

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Od -26°C do +60°C
Należy wymienić baterie, gdy dioda baterii zacznie migać
