

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/lampa-do-zabiegow-primaled-na-staywie-jezdnym-przegubowe-ramie-id-1210-p-1210.html>



Lampa do zabiegów Primaled na staywie jezdny, przegubowe ramię [id-1210]

Cena brutto **3 990,00 zł**

Cena netto **3 694,44 zł**

Numer katalogowy **37777**

Opis produktu

Bezcieniowa lampa zabiegowa zapewniająca idealne głębokie oświetlenie na statywie jezdny z przegubowym ramieniem. Wyposażona w 9 soczewek LED o mocy 80 000lux. Intensywność oświetlenia regulowana na sześciu różnych poziomach. Do wyboru temperatura kolorów 4 500°K lub 5 000° K bez zmiany natężenia światła. Sterowanie za pomocą klawiszy na panelu czołowym.

- wydajność z 80.000 lux na 50 cm.
- sześć różnych poziomów światła, regulacja mocy za pomocą panelu sterującego.
- 5000°K – 4500°K:
- przycisk na panelu przednim, umożliwia wybór pomiędzy dwiema temperaturami światła: 5000° K i 4500°K - bez zmiany natężenia światła.
- tłumienie cienia:
 - promieniowy układ soczewek i duża średnica lampy (195 mm) umożliwiają eliminację cieni i oświetlenie
 - trójwymiarowe.
- zimne światło:
 - zmniejszona emisja promieni IR przez diody LED, a także pozwala uzyskać niskie zużycie energii.

Ergo-sprężyna: (wersja z wózkiem)

ruch przegubowego ramienia jest wspomagany przez system sprężyny skrętnej, co oddaje swobodę ruchu i stabilność

Dezynfekcja:

- gładki i zaokrąglony kształt kopuły i struktura ułatwiają czyszczenie i dezynfekcję.
- uchwyt lampy można sterylizować:

50000 godzin żywotność:

- Aluminiowa kopułka górna umożliwia wymianę ciepła, a tym samym obniżenie temperatury pracy i znacznie zwiększa żywotność pojedynczych diod.

Certyfikaty:

Zgodność z normą IEC 60601-1 oraz 60601-1-2 ogólnych medycznych standardów oraz specjalnej normy IEC 60601-2-41 EWG i 2007/43 93/42 EC i jest oznaczony znakiem CE jako wyrób medyczny klasy I.

Dane techniczne:

- Żywotność LED: 50,000 godzin
- Intensywność światła: 80.000 lux na 50 cm, 20.000 luksów w odległości 1 m
- Temperatura barwowa: 4.500-5.000 ° K
- Wskaźnik oddawania barw: 95
- Podświetlane pole na 50 cm: Ø 140 mm
- Zewnętrzna średnica reflektora: Ø 190 mm

EMBE Marek Betka

Salon Sprzedaży Medinox

Modlińska 48 B

05-110 Jabłonna

www.medinox.pl

sklep@medinox.pl

tel. 22 772 52 23, 501 642 999

fax 22 350 75 60

- Wzrost temperatury w obszarze roboczym na 1 m: 1 ° C
 - Regulowana wysokość z kółkami: 600 mm - max 1600 mm
 - Zasilanie: 81-240V - 50/60 Hz
 - wchłanianie Electric: 21VA
-

Kraj producenta: Włochy