EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 14-09-2026 04:46

Link do produktu: https://www.medinox.pl/lampa-do-zabiegow-primaled-na-staywie-jezdnym-z-gesia-szyja-105-000-lux-id-1384-p-1384.html

Lampa do zabiegów Primaled na staywie jezdnym, z gęsią szyją 105 000 LUX [id-1384]

Cena brutto	**4 500,00 zł**
Cena netto	**4 166,67 zł**
Numer katalogowy	**49126**

Opis produktu

Bezcieniowa lampa zabiegowa zapewniająca idealne głębokie oświetlenie na statywie jezdnym z ramieniem w formie gęsiej szyi. Wyposażona w 9 soczewek LED o mocy 80 000lux. Intensywność
oświetlenia regulowana na sześciu różnych poziomach. Do wyboru temperatura kolorów 4 500°K lub 5 000° K bez zmiany natężenia światła. Sterowanie za pomocą klawiszy na panelu czołowym.

- wydajność z 105.000 lux na 50 cm.
- sześć różnych poziomów światła, regulacja mocy za pomocą panelu sterującego.
- 5000°K – 4500°K:
- przycisk na panelu przednim, umożliwia wybór pomiędzy dwiema temperaturami światła: 5000° K i 4500°K - bez
- zmiany natężenia światła.
- tłumienie cienia:
  - promieniowy układ soczewek i duża średnica lampy (195 mm) umożliwiają eliminację cieni i oświetlenie
  - trójwymiarowe.
- zimne światło:
  zmniejszona emisja promieni IR przez diody LED, a także pozwala uzyskać niskie zużycie energii.

Dezynfekcja:

- gładki i zaokrąglony kształt kopuły i struktura ułatwiają czyszczenie i dezynfekcję.
- uchwyt lampy można sterylizować:

50000 godzin żywotność:
Aluminiowa kopułka górna umożliwia wymianę ciepła, a tym samym obniżenie temperatury pracy i znacznie zwiększa żywotność pojedynczych diod.
Certyfikaty:
Zgodność z normą IEC 60601-1 oraz 60601-1-2 ogólnych medycznych standardów oraz specjalnej normy IEC 60601-2-41 EWG i 2007/43 93/42 EC i jest oznaczony znakiem CE jako wyrób medyczny klasy I.

Dane techniczne:

• Żywotność LED: 50,000 godzin
• Intensywność światła: 105.000 lux na 50 cm
• Temperatura barwowa: 4.500-5.000 ° K
• Wskaźnik oddawania barw: 95
• Podświetlane pole na 50 cm: Ø 140 mm
• Zewnętrzna średnica reflektora: Ø 190 mm
• Wzrost temperatury w obszarze roboczym na 1 m: 1 ° C
• Regulowana wysokość z kółkami: 600 mm - max 1600 mm
• Zasilanie: 81-240V - 50/60 Hz
• wchłanianie Electric: 21VA

Kraj producenta: Włochy

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wersja: jezdna
światło: LED
ilość czasz: 1