

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/przenosna-chlodziarka-kompresorowa-id-1258-p-1258.html>



Przenośna chłodziarka kompresorowa [id-1258]

Cena brutto	2 400,00 zł
Cena netto	1 951,22 zł
Numer katalogowy	BCX30 CARBON

Opis produktu

Chłodziarka przenośna służy do schładzania artykułów spożywczych. Dzięki wysokiej klasy izolacji oraz wydajnemu kompresorowi proces chłodzenia przebiega wyjątkowo szybko.

Lodówka może być zasilana:

- prądem stałym (12/24V)
- zmiennym (100-240V)
- bateryjnie (bateria modułowa i/lub zewnętrzna - brak w zestawie)
- za pomocą panelu fotowoltaicznego (brak w zestawie)

- Urządzenie posiada wielopoziomowe zabezpieczenie akumulatora pojazdu przed rozładowaniem oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroniące je przed nagłymi skokami napięcia w sieci elektrycznej.
- Panel sterowania z czytelnym ekranem ciekłokrystalicznym umożliwia intuicyjne sterowanie urządzeniem.
- Lodówka wyposażona jest w nadajnik Bluetooth 5.0. Pozwala to na sterowanie nią za pomocą aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne (Android/iOS).
- Wbudowane gniazdo USB pozwala na ładowanie urządzeń zewnętrznych takich jak smartfon czy tablet.
- Ergonomiczne uchwyty, teleskopowa rączka oraz kółka umożliwiają wygodne przemieszczanie urządzenia.
- Lodówka przenośna jest przystosowana do wykorzystania w warunkach transportowych, lub np. campingowych.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Przenośna lodówka kompresorowa
- Przewód zasilający 12/24V (długość - 3.5m)
- Adapter AC/DC z przewodem zasilającym 100-240V (EU/UK)
- Instrukcja obsługi
- Etui na akcesoria

Zestaw nie zawiera w wersji standard ani baterii, ani panelu słonecznego.

W opcji do zestawu można podłączyć baterię montowaną w obudowie lub zewnętrzną podłączaną przewodem.

Również w opcji dostępna jest możliwość zamówienia usługi walidacji operacyjnej OQ przeprowadzanej w temperaturze +5°C przez okres 24 godzin. Dokument potwierdzający walidację wystawiany jest po przeprowadzeniu tego procesu.

Dane techniczne:

Pojemność: 28 L

Napięcie zasilania: DC 12/24V, AC 100-240V, 50/60HZ. Panel fotowoltaiczny 12-50V

Prąd znamionowy: DC 12V/5A, 24V/2.5A, AC 100-240V, 1.2-0.5A, Panel fotowoltaiczny 50V/10A

Średni czas pracy na batni (bateria: 15600mAh; 11.1V; 173Wh/ pełna komora/ temperatura wewnątrz: +5°C / temperatura otoczenia: +25°C):

- tryb MAX - 4 h 21 min,

- tryb ECO - 6 h 40 min

Gniazdo USB: 5V/1A

Ilość komór chłodzących: 1

Zakres temperatury chłodzenia: od +20°C do -20°C

Pobór energii: 60W

Klasa klimatyczna: N, T, SN, ST

Temperatura otoczenia: od +10°C do +43°C

Poziom emitowanego hałasu: 48dB

EMBE Marek Betka

Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Czynnik chłodniczy: R1234YF (36g)

GWP: 4

Typ łączności: Bluetooth 5.0 (zasięg działania do 10 m/32,8 ft)

Zakres częstotliwości: 2402 MHz - 2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 2 dBm

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 606 x 369 x 388 mm

Waga netto: 12,1 kg

Waga brutto: 15,8 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

walidacja OQ: nie , w temperaturze +5°C / 24H (+ 984,00 zł)

bateria do zamontowania: nie , dodaj modułową SX4B (+ 861,00 zł)

bateria zewnętrzna: nie , dodaj CSX5 (+ 984,00 zł), dodaj RSX6 (+ 1 168,50 zł)