EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:00

Link do produktu: https://www.medinox.pl/przenosna-chlodziarka-kompresorowa-id-1258-p-1258.html



Przenośna chłodziarka kompresorowa [id-1258]

Cena brutto	**2 400,00 zł**
Cena netto	**1 951,22 zł**
Numer katalogowy	**BCX30 CARBON**

Opis produktu

Chłodziarka przenośna służy do schładzania artykułów spożywczych.
Dzięki wysokiej klasy izolacji oraz wydajnemu kompresorowi proces chłodzenia przebiega wyjątkowo szybko.

Lodówka może być zasilana:
- prądem stałym (12/24V)
- zmiennym (100-240V)
- bateryjnie (bateria modułowa i/lub zewnętrzna - brak w zestawie)
- za pomocą panelu fotowoltaicznego (brak w zestawie)

• Urządzenie posiada wielopoziomowe zabezpieczenie akumulatora pojazdu przed rozładowaniem oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroniące je przez nagłymi skokami napięcia w sieci elektrycznej.
• Panel sterowania z czytelnym ekranem ciekłokrystalicznym umożliwia intuicyjne sterowanie urządzeniem.
• Lodówka wyposażona jest w nadajnik Bluetooth 5.0. Pozwala to na sterowanie nią za pomocą aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne (Android/iOS).
• Wbudowane gniazdo USB pozwala na ładowanie urządzeń zewnętrznych takich jak smartfon czy tablet.
• Ergonomiczne uchwyty, teleskopowa rączka oraz kółka umożliwiają wygodne przemieszczanie urządzenia.
• Lodówka przenośna jest przystosowana do wykorzystania w warunkach transportowych, lub np. campingowych.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
• Przenośna lodówka kompresorowa
• Przewód zasilający 12/24V (długość - 3.5m)
• Adapter AC/DC z przewodem zasilającym 100-240V (EU/UK)
• Instrukcja obsługi
• Etui na akcesoria

Zestaw nie zawiera w wersji standard ani baterii, ani panelu słonecznego.
W opcji do zestawu można podłączyć baterię montowaną w obudowie lub zewnętrzną podłączaną przewodem.
Również w opcji dostępna jest możliwość zamówienia usługi walidacji operacyjnej OQ przeprowadzanej w temperaturze +5°C przez okres 24 godzin. Dokument potwierdzający walidację wystawiany jest po przeprowadzeniu tego procesu.

Dane techniczne:

Pojemność: 28 L
Napięcie zasilania: DC 12/24V, AC 100-240V, 50/60HZ. Panel fotowoltaiczny 12-50V
Prąd znamionowy: DC 12V/5A, 24V/2.5A, AC 100-240V, 1.2-0.5A, Panel fotowoltaiczny 50V/10A
Średni czas pracy na bateni (bateria: 15600mAh; 11.1V; 173Wh/ pełna komora/ temperatura wewnątrz: +5°C / temperatura otoczenia: +25°C):
- tryb MAX - 4 h 21 min,
- tryb ECO - 6 h 40 min
Gniazdo USB: 5V/1A
Ilość komór chłodzących: 1
Zakres temperatury chłodzenia: od +20°C do -20°C
Pobór energii: 60W
Klasa klimatyczna: N. T, SN, ST
Temperatura otoczenia: od +10°C do +43°C
Poziom emitowanego hałasu: 48dB
Czynnik chłodniczy: R1234YF (36g)
GWP: 4
Typ łączności: Bluetooth 5.0 (zasięg działania do 10 m/32,8 ft)
Zakres częstotliwości: 2402 MHz - 2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 2 dBm
Wymiary (szer. x wys. x gł): 606 x 369 x 388 mm
Waga netto: 12,1 kg
Waga brutto: 15,8 kg

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Produkt posiada dodatkowe opcje:

walidacja OQ: nie , w temperaturze +5°C / 24H (+ 984,00 zł)
bateria do zamontowania: nie , dodaj modułową SX4B (+ 861,00 zł)
bateria zewnętrzna: nie , dodaj CSX5 (+ 984,00 zł)