

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/przenosna-chlodziarka-kompresorowa-id-1453-p-1453.html>



Przenośna chłodziarka kompresorowa [id-1453]

Cena brutto	2 300,00 zł
Cena netto	1 869,92 zł
Numer katalogowy	BX30 CARBON

Opis produktu

Lodówka przenośna służy do schładzania artykułów spożywczych. Dzięki wysokiej klasy izolacji oraz wydajnemu kompresorowi proces chłodzenia przebiega wyjątkowo szybko.

Lodówka może być zasilana:

- prądem stałym (12/24V)
- prądem zmiennym (100-240V)
- bateryjnie (tylko bateria zewnętrzna - brak w zestawie)

- Urządzenie posiada wielopoziomowe zabezpieczenie akumulatora pojazdu przed rozładowaniem oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroniące je przez nagłymi skokami napięcia w sieci elektrycznej.
- Panel sterowania z czytelnym ekranem ciekłokrystalicznym umożliwia intuicyjne sterowanie urządzeniem.
- Lodówka wyposażona jest w nadajnik Bluetooth 5.0. Pozwala to na sterowanie mą za pomocą aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne (Android/iOS).
- Wbudowane gniazdo USB pozwala na ładowanie urządzeń zewnętrznych takich jak smartfon czy tablet.
- Ergonomiczne uchwyty, teleskopowa rączka oraz kółka umożliwiają wygodne przemieszczanie urządzenia.
- Lodówka przenośna jest przystosowana do wykorzystania w warunkach transportowych lub np. campingowych.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Przenośna lodówka kompresorowa
- Przewód zasilający 12/24V (długość - 3.5m)
- Adapter AC/DC z przewodem zasilającym 100-240V (EU/UK)
- Instrukcja obsługi
- Etui na akcesoria

Zestaw nie zawiera w wersji standard ani baterii, ani panelu słonecznego.

W opcji do zestawu można podłączyć baterię zewnętrzną.

Również w opcji dostępna jest możliwość zamówienia usługi walidacji operacyjnej OQ przeprowadzanej w temperaturze +5°C przez okres 24 godzin. Dokument potwierdzający walidację wystawiany jest po przeprowadzeniu tego procesu.

Dane techniczne:

Pojemność: 28 L (6.2 gal)
Napięcie zasilania: DC 12/24V, AC 100-240V, 50/60Hz
Prąd znamionowy: DC 12W5A. 24W2.5A.AC 100-240V, 1.2-0.5A
Gniazdo USB: 5V/1A
Ilość komór chłodzących: 1
Zakres temperatury chłodzenia: od +20°C do -20°C (od +68°F do -4°F)
Pobór energii: 60W
Klasa klimatyczna: N, T, SN, ST
Temperatura otoczenia: od +10°C do +43°C (od +50°F do +109,4°F)
Poziom emitowanego hałasu: 48dB
Czynnik chłodniczy: R1234YF (32g)
GWP: 4
Typ łączności: Bluetooth 5.0 (zasięg działania do 10 m/32,8 ft)
Zakres częstotliwości: 2402 MHz - 2480 MHz

EMBE Marek Betka

Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 2 dBm

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 606 x 369 x 388 mm (cale: 23,9" x 14,5" x 15,3")

Masa netto: 11,9 kg (26,2 lb)

Masa brutto: 15,8 kg (34.8 lb)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

walidacja OQ: nie , w temperaturze +5°C / 24H (+ 984,00 zł)

bateria zewnętrzna: nie , dodaj CSX5 (+ 984,00 zł), dodaj RSX6 (+ 1 168,50 zł)