EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 13:40

Link do produktu: https://www.medinox.pl/quikread-go-instrument-analizator-id-830-p-830.html



QuikRead go Instrument - analizator [id-830]

Numer katalogowy	**135867**

Opis produktu

Urz?dzenie diagnostyczne maj?ce zastosowanie w szybkiej diagnostyce POZ.
Aparat QuikRead go s?u?y do pomiaru CRP oraz innych testów; Strep A, HbA1C, CRP+Hb, iFOBT.
Aparaty QuikRead go od lat wspomagaj? lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ca?ej Polsce.
S? sprawdzone i godne zaufania.
Wyniki testów s? zgodne z badaniami laboratoryjnymi, wynikami mo?na bezpiecznie podeprze? decyzje terapeut
yczne.

- Intuicyjny interfejs u?ytkownika.
- Interaktywny ekran dotykowy, który kieruje u?ytkowników za pomoc? animacji.
- Obs?uga 23 j?zyków.
- ?atwo?? dodawania danych identyfikacyjne pacjenta i/lub operatora.
- Urz?dzenie mo?na ?atwo po??czy? z akcesoriami, takimi jak czytnik kodów kreskowych i drukarka.
- Minimalny czas przygotowania do pracy.

Urz?dzenie QuikRead go to fotometr zdolny do uzyskiwania wyników ilo?ciowych oraz jako?ciowych.
Aparat opracowano i skalibrowano do pomiarów fotometrycznych i turbidymetrycznych.
Aparat kieruje ca?? procedur?, wy?wietlaj?c na ekranie seri? komunikatów i animacji.
Urz?dzenie QuikRead go mierzy absorbancj? kuwety i konwertuje warto?? absorbancji na warto?? st??enia lub
wynik dodatni/ujemny na podstawie zakodowanych w etykiecie ka?dej kuwety wst?pnie ustawionych danych kalib
racyjnych testu.

QuikRead go Instrument mo?na pod??czy? do dowolnego systemu zdolnego do komunikacji z aparatem QuikRead go
 za pomoc? protoko?u ASTM. W tym celu system wymaga sterownika dla aparatu QuikRead go.

Po wykonaniu pomiaru QuikRead go Instrument automatycznie wysy?a komunikat ASTM, zawieraj?cy nast?puj?ce d
ane:

    ID pacjenta (je?eli w??czono ID pacjenta)
    Numer seryjny pomiaru
    Informacja na temat analitu / ID testu
    Wynik i jednostka wyniku
    ID operatora (je?eli w??czono ID operatora)
    Data i godzina pomiaru
    Informacje na temat rodzaju badania i numeru seryjnego

QuikRead go Instrument mo?na pod??czy? do laboratoryjnych systemów informatycznych przy pomocy jedno lub d
wukierunkowego pod??czenia.

Aparat wyposa?ony we wst?pnie zaprogramowany mikroprocesor, który steruje etapami oznaczenia i przetwarzan
iem danych. Identyfikacja testu, czas i krzywa kalibracyjna lub warto?? odci?cia s? zapisane w kodzie kres
kowym ka?dej kuwety testowej. Gdy etykieta kuwety aktywuje mikroprocesor, steruje on i kieruje wszystkimi
etapami oznaczenia oraz przekszta?ca warto?ci absorbancji próbki na jednostki st??enia lub warto?ci odci?c
ia.

Fotometr QuikRead go obejmuje studzienk? pomiarow?, trzy diody i detektory ?wiat?a. Fotometr opracowano i
skalibrowano do pomiarów fotometrycznych i turbidymetrycznych.
Ekran dotykowy

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Interfejs u?ytkownika opiera si? na ?atwym w u?yciu ekranie dotykowym. Jest on sterowany za pomoc? wy?wietlanych na ekranie przycisków dotykowych. Podaje on tak?e u?ytkownikowi komunikaty i monity do wykonywania ka?dego etapu oznaczenia, wyniki testu i wy?wietla komunikaty o b??dach.

- 4-?y?owy, oporno?ciowy
- Rozmiar ekranu: 116,16 x 87,12 mm
- Rozdzielczo??: 640 x 480 pikseli

Dostarczane urz?dzenie jest gotowe do natychmiastowego u?ycia. Przed u?yciem nie jest wymagana instalacja oprogramowania. Aktualizacje oprogramowania s? dost?pne na stronie www.softwareupdate.quikread.com lub mo?na je zamówi? na dysku flash USB (nr kat. 137540 klucz USB z oprogramowaniem do QuikRead go).

Identyfikator aparatu

Ka?dy aparat QuikRead go ma unikalny numer seryjny, który mo?na znale?? na etykiecie na spodzie urz?dzenia .

Pami??

Urz?dzenie QuikRead go posiada pami?? wewn?trzn? przechowuj?c? histori? wyników, w niezale?nych folderach podzielonych na próbki od pacjentów i próbki kontroli jako?ci. Wyniki s? wy?wietlane na ekranie, drukowane na drukarce, któr? mo?na pod??czy? do QuikRead go lub wysy?ane na no?nik USB jako plik .CSV.

Zasilacz

Z urz?dzeniem dostarczany jest zasilacz. Ponadto aparat mo?e wykorzystywa? akumulator jako ?ród?o zasilania. Wewn?trzny prze??cznik w gnie?dzie przewodu automatycznie prze??czy si? z zasilania akumulatorowego na sieciowe. Akumulator QuikRead go jest sprzedawany oddzielnie (nr kat.. 136205).

Do po??czenia szeregowego z systemami HIS/LIS za pomoc? specjalnego przewodu mo?na u?y? gniazda RJ-45. Dodatkowe szczegó?y mog? dostarczy? lokalni dostawcy.

Bezpo?rednie po??czenie sieciowe za pomoc? protoko?u TCP/IP

Do bezpo?redniego po??czenia sieciowego z systemami HIS/LIS za pomoc? standardowego przewodu mo?na u?y? gniazda RJ-45.

Po??czenie USB

Urz?dzenie ma trzy gniazda USB typu A. Gniazda te mog? by? u?yte do pod??czenia drukarki, czytnika kodów kreskowych lub no?nika pami?ci.

Aidian Connect

Aidian Connect to aplikacja, która umo?liwia przesy?anie wyników z urz?dze? QuikRead go® Instrument do telefonów komórkowych. Aplikacja dzia?a na urz?dzeniach z systemem Apple oraz z systemem Android. W przypadku urz?dze? Apple wymagane jest oprogramowanie iOS w wersji 11.0 lub nowszej, a w przypadku urz?dze? z systemem Android w wersji 7.0 lub nowszej. QuikRead go Instrument musi mie? oprogramowanie w wersji co najmniej 7.1.10 lub nowszej. Adapter Aidian WLAN (numer katalogowy 148045) jest wymagany do po??czenia Aidian Connect i QuikRead go Instrument.

Drukarka do QuikRead go Instrument

Wyniki pomiaru mo?na wydrukowa? na etykietach. Nast?puj?ce drukarki s? kompatybilne z QuikRead go Instrument:

- Drukarka etykiet GoDEX DT4x (Cat. no. 155129)
- Drukarka Dymo Label 400 (ju? niedost?pna)
- Drukarka Dymo Label 450 (ju? niedost?pna)

Czytnik kodów kreskowych do QuikRead go Instrument

Czytnik kodów kreskowych Opticon OPR-3201 s?u?y do ?atwego odczytywania ID pacjenta i/lub ID operatora. Po d??cz czytnik kodów kreskowych do jednego z portów USB (nr kat. 136204).

Klawiatura zewn?trzna

Do QuikRead go Instrument mo?na pod??czy? dowoln? standardow? klawiatur? USB.

Przechowywanie Podczas transportu i przechowywania temperatura otoczenia musi wynosi? od 2 do 35°C. Chroni? przed deszczem i wilgoci?.

Dane techniczne:

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Zastosowanie Do stosowania w diagnostyce in vitro, IVD CE
Metoda Immunoturbidymetryczna i fotometryczna
Rodzaj próbki Zależny od analitu
Wymiary 27 cm x 15,5 cm x 14,5 cm
Czas pomiaru Zależny od analitu: 2 do 6 minut
Odczytywanie wyniku Instrument odczytuje i wyświetla wynik
Czułość Zależna od analitu
Swoistość Zależna od analitu
Wymagane dodatkowo Zestawy testowe
Masa: 1,7 kg bez zasilacza
Zasilanie: 100–240 V AC,
Zasilacz 50–60 Hz lub akumulator. Pobór mocy 8 W - dostarczany z urządzeniem
Akumulator: dostarczany oddzielnie. Proszę zwrócić uwagę, że można stosować jedynie akumulator dostarczany dla instrumentu QuikRead go (nr kat.. 136205, akumulator urządzenia QuikRead go).
Kraj pochodzenia Estonia
Zastrzeżony znak towarowy QuikRead go® to zastrzeżony znak towarowy firmy Aidian Oy