EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:01

Link do produktu: https://www.medinox.pl/rejestrator-temperatury-z-automatycznym-raportem-pdf-id-751-p-751.html



Rejestrator temperatury z automatycznym raportem PDF [id-751]

Cena brutto	**430,00 zł**
Cena netto	**349,59 zł**
Numer katalogowy	**RC-5+**

Opis produktu

Przenośny hermetyczny rejestrator temperatury z wyświetlaczem LCD z odczytem wartości bieżących w obudowie IP65. Zgodny normą RTCA/DO-160G ochrony środowiska i procedur badań dla urządzeń pokładowych, certyfikat do transportu lotniczego w ramach statusu aktywnego.

- pomiar: temperatura
- zakres: -30...+70°C
- zasilanie: bateria CR2450
- obudowa hermetyczna
- czujnik zewnętrzny

Produkty przemysłowe, niezależnie od profilu działalności, często wymagają dzisiaj zachowania odpowiedniej temperatury podczas transportu oraz magazynowania. Za niska i zbyt wysoka temperatura może negatywnie wpływać na parametry produktu, powodować jego uszkodzenia a nawet całkowite zniszczenie lub niezdatność do użycia.
Aby zapobiegać i zmniejszać skutki takich sytuacji, warto zabezpieczać się dodatkowo poprzez rejestrator.
Znajduje on szerokie zastosowanie wszędzie tam gdzie niezbędna jest archiwizacja temperatury.
Urządzenie po podłączeniu bezpośrednio do komputera, automatycznie generuje raport w pliku pdf.
Rejestrator RC5+ pozwala przy pomocy klawiszy dokonać podglądu maksymalnej I minimalnej temperatury zmierzonej, sygnalizacja optyczna przekroczonych progów alarmowych.
Do obsługi rejestratora do zestawu dołączona jest płyta z aplikacja.

Dane techniczne

Rodzaj pomiaru: temperatura
Czujnik: wbudowany
Zakres: -30...+70*C
Dokładność: ±0,5°C (-20aC...+40*C); ±1°C (w pozostałym)
Rozdzielczość: 0,1 °C;
Ustawienia: programowane przez użytkownika
Start/Stop: przyciskami lub automatycznie o określonym czasie
Interwał rejestracji: od 10 sekund do 12 godzin
Pamięć nieulotna: 32000 pomiarów (pamięta wartości nawet w przypadku wyczerpan: baterii)
Alarm: dwa progi MIN i trzy progi MAX
Wyświetlacz LCD: wskazania temperatury/czasu, nastawy
Raport z rejestracji: plik PDF generowany automatycznie
Statystyki: średnia, MIN MAX, wykresy, alerty średnia MK.T
Interfejs danych: USB2.0
Obudowa: z tworzywa, hermetyczna IP67
Zasilanie: wymienna bateria litowa CR2032