EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:57

Link do produktu: https://www.medinox.pl/surtron-200-urzadzenie-do-elektrochirurgii-id-903-p-903.html



Surtron 200 urządzenie do elektrochirurgii [id-903]

Cena brutto	**8 795,00 zł**
Cena netto	**8 143,52 zł**

Opis produktu

Urządzenie do elektrochirurgii bipolarnej spełniające wszystkie wymogi sali operacyjnej.

Programy ciecia i koagulacji:

CUT - cięcie gładkie
ENCHACED - cięcie koagulacyjne 2
BLEND - cięcie mieszane
FORCED COAG - koagulacja forsowna
SOFT COAG - koagulacja miękka (biała) bez karbonizacji
BIPOLAR COAG - koagulacja dwubiegunowa

Stałe monitorowanie:
Elektrody neutralnej pacjenta - gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta.
Parametry obwodu wyjściowego.

Wyposażenie standardowe:

- Wielorazowy uchwyt z przyciskami
- Różne elektrody (10 szt.)
- Krótkie elektrody ostrze (3 szt.)
- Elektroda kulkowa krótka (3 szt.)
- Jednorazowe elektrody kulkowe krótkie (3 szt.)
- Kabel do elektrody neutralnej
- Elektroda neutralna Steel
- Jednorazowe elektrody neutralne dwustronne (5 szt.)
- Wodoodporny przełącznik nożny
- Kabel zasilający 5 m

Funkcje kontrolne:

- Kontrola obwodu
- Kontrola mocy
- Autotesty

Bezpieczeństwo:
EN60601-1
EN60601-1-2
EN60601-2-2
Klasa i typ urządzenia: II b / CF
MDD 93/42/EEC
Certyfikat Unii Europejskiej, CE.

Dane techniczne:

Maksymalna moc wyjściowa CUT: 200 W → 250 Ω
Maksymalna moc wyjściowa ENHANCED: 120 W → 250 Ω
Maksymalna moc wyjściowa BLEND: 120 W → 200 Ω
Maksymalna moc wyjściowa FORCED COAG: 150 W → 150 Ω
Maksymalna moc wyjściowa SOFT COAG: 90 W → 100 Ω
Maksymalna moc wyjściowa BIPOLAR: 80 W → 100 Ω
Częstotliwość pracy: 600 kHz
Elektroda bierna: F
Zasilanie: 115-230 V
Częstotliwość sieci: 50-60 Hz

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Maksymalny pobór mocy: 350 VA
Masa: 6 kg
Wymiary urządzenia SxWxG: 370x144x319 mm