

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/zamrazarka-biomedyczna-270L-25-108451-id-1518-p-1518.html>

Zamrażarka biomedyczna 270L / -25~-10°C [id-1518]

Cena brutto	8 241,00 zł
Cena netto	6 700,00 zł
Numer katalogowy	DW-YL270

Opis produktu

Zamrażarka biomedyczna DW-YL270.

Precyzyjny elektroniczny system kontroli temperatury zapewnia regulację temperaturę w zakresie od -10 do -25°C we wnętrzu urządzenia. Drzwi z pianki poliuretanowej zapewniają doskonałą izolację termiczną.

Zaawansowany mikrokomputerowy system kontroli temperatury z wbudowanymi czujnikami alarmowymi dla wysokiej/niskiej temperatury, temperatury otoczenia i temperatury parownika itp. zapewniają bezpieczną i stabilną pracę; 1 calowy cyfrowy wyświetlacz temperatury o wysokiej rozdzielczości z dokładnością do 0,1 temperaturę można ustawić dowolnie.

System alarmów

- alarm wysokiej/niskiej temperatury,
- alarm otwarcia/zamknięcia drzwi,
- alarm awarii i alarm zaniku zasilania zapewniają kompleksowe bezpieczeństwo próbek;

Układ chłodzenia

Wyposażony w markowy kompresor i czynnik chłodniczy o wysokiej wydajności R600a w znaczącym stopniu może zmniejszyć zużycie energii.

Drzwi zamykane na klucz z ukrytym uchwytem zapobiega uszkodzeniom podczas transportu i oszczędza miejsce;

Siedem szuflad umożliwia oddzielne przechowywanie różnych typów artykułów i mogą zapobiegać wzajemnemu oddziaływaniu.

Zakres zastosowania

Nadaje się do zamrażania kostek lodu i przechowywania różnych produktów wymagających przechowywania w zamrażarce, takich jak osocze krwi, odczynniki itp. Odpowiednia do użytku w szpitalach, klinikach, placówkach ochrony zdrowia i zapobieganiu chorobom, bankach krwi, laboratoriach w szkołach wyższych i na uniwersytetach, w przemyśle mrożonek i gastronomii itp.

Dane techniczne:

Pojemność 270 litrów
Rozmiar wewnętrzny (WxDxH) 50 x 46 x 123,5 cm
Rozmiar zewnętrzny (WxDxH) 70 x 64 x 179,2 cm
Rozmiar opakowania (szer. x głęb. x wys.) 75,7 x 71,7 x 186,5 cm
NW / GW 96 / 113 kg
Zakres temperatur -10~-25°C
Temperatura otoczenia 16-32°C
Wydajność chłodzenia -40°C
Klasa klimatyczna N
Kontroler Mikroprocesor
Wyświetlacz cyfrowy
Sprężarka 1 szt.
Metoda chłodzenia Chłodzenie bezpośrednie
Tryb odszraniania Manualny
Czynnik chłodniczy R600a
Grubość izolacji(mm) 100
Materiał zewnętrzny PCM
Materiał wewnętrzny Płyta aluminiowa z powłoką natryskową
Szuflady x 7 ABS
Zamek drzwi z kluczem Tak
Port dostępu 1 szt. Ø 25 mm
Kółka x 2 plus 2 stopki
Alarmy:

EMBE Marek Betka

Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

- wysoka / niska temperatura
- wysoka temperatura otoczenia
- awaria zasilania
- niski poziom baterii podtrzymującej pracę sterownika

Systemowe:

- awarii czujnika
- otwartych drzwi
- awarii wbudowanego rejestratora danych USB
- błąd transmisji danych

Akcesoria Standardowy RS485, Zdalny styk alarmowy
Zasilanie: 220-240V/ 50Hz
Prąd znamionowy: 1,53A

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: -25 do -10°C

pojemność:: 270 litrów

przeznaczenie:: laboratoryjne

wysokość:: 179,2 cm

gwarancja: standardowa - 24 miesiące , przedłużona do 36 miesięcy (* 1.04)