

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/zamrazarka-laboratoryjna-535-litrow-25-108451-id-1529-p-1529.html>



Zamrażarka laboratoryjna 535 litrów / -25 ~-10°C [id-1529]

Cena brutto	25 313,40 zł
Cena netto	20 580,00 zł
Numer katalogowy	MLFA 700S
Kod producenta	801087V100

Opis produktu

Zamrażarka laboratoryjna MLFA 700S.

- Wnętrze ze stali nierdzewnej Inox AISI 304
- Obudowa ze specjalnej stali plastyfikowanej w kolorze białym, która gwarantuje brak korozji podczas użytkowania
- Przeznaczona do pracy w zakresie temperatury otoczenia od 10°C do 35°C oraz wilgotności względnej do 55%
- Fabrycznie ustawiona temperatura nominalna -18°C, może być łatwo regulowana w zakresie od -10°C do -25°C
- Precyzyjny pomiar i kontrola temperatury z dokładnością do 0,1°C
- Izolacja o grubości 80 mm z poliuretanu na bazie wody zapewnia większą stabilność temperatury
- Dynamiczny układ chłodzenia oraz automatyczne odszranianie
- Regulowane półki (ruszty ze stali powlekane tworzywem sztucznym) pozwalają dostosować przestrzeń do różnych typów przechowywanych produktów.
- Wymiary półek: 4 sztuki (650x530 mm)
- Drzwi pełne, przestawne z systemem automatycznego domykania oraz ergonomicznym uchwytem ułatwiającym czyszczenie
- Otwór walidacyjny o średnicy 15 mm umożliwiający połączenie dodatkowej sondy z zewnętrznym systemem monitoringu
- Dodatkowa mobilna sonda działająca na zasadzie symulatora produktu, mierząca temperaturę w dowolnym punkcie komory
- Styk bezpotencjałowy do podłączenia zdalnego układu monitorującego
- Poziome oświetlenie LED w komorze chłodzenia
- 4 kółka w tym 2 z blokadą
- Zamek na klucz zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi
- Panel sterowania typu ADVANCE z wyświetlaczem cyfrowym
- Zintegrowany rejestrator danych umożliwiający dostęp do aktualnych i archiwalnych danych dotyczących przebiegu pracy urządzenia z ostatnich 12 miesięcy
- Złącze USB umożliwiające pobranie raportów w formie plików PDF
- Złącze RS485 - interfejs szeregowy do zewnętrznej rejestracji temperatur i alarmów
- Wbudowana bateria podtrzymująca zapisane dane do 26 godzin w razie awarii zasilania
- Funkcja testowania alarmów

Alarmy dźwiękowe i optyczne:

- otwartych drzwi
- wysokiej / niskiej temperatury
- awarii sondy
- awarii zasilania

Pozostałe opcje:

- półka
- półka Inox
- uchwyty do mocowania półek

Dane techniczne:

Wymiary zewnętrzne (WxDxH): 72 x 84 x 204 cm
Wymiary wewnętrzne (WxDxH): 56 x 66,5 x 144 cm
Pojemność: 535 litrów
Rodzaj drzwi: pełne

EMBE Marek Betka

Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Ilość półek: x 4

Zakres temp: -10°C do -25°C

Dynamiczny system chłodzenia

Odszranianie: automatyczne

Czynnik chłodniczy: R 290

Zużycie energii: 588 kWh/rok

Poziom głośności: < 50 dB

Zasilanie: 230V - 50Hz

Moc: 500 W

Masa: 133 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: -25 do -10°C

pojemność:: 535 litrów

przeznaczenie:: laboratoryjne

wysokość:: 204 cm