EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 13:24

Link do produktu: https://www.medinox.pl/zamrazarka-laboratoryjna-535-litrow-25-108451-id-1529-p-1529.html



Zamrażarka laboratoryjna 535 litrów / -25 ~-10℃ [id-1529]

Cena brutto	**25 313,40 zł**
Cena netto	**20 580,00 zł**
Numer katalogowy	**MLFA 700S**
Kod producenta	**801087V100**

Opis produktu

Zamrażarka laboratoryjna MLFA 700S.

- Wnętrze ze stali nierdzewnej Inox AISI 304
- Obudowa ze specjalnej stali plastyfikowanej w kolorze białym, która gwarantuje brak korozji podczas użytkowania
- Przeznaczona do pracy w zakresie temperatury otoczenia od 10°C do 35°C oraz wilgotności względnej do 55%
- Fabrycznie ustawiona temperatura nominalna -18°C, może być łatwo regulowana w zakresie od -10°C do -25°C
- Precyzyjny pomiar i kontrola temperatury z dokładnością do 0,1°C
- Izolacja o grubości 80 mm z poliuretanu na bazie wody zapewnia większą stabilność temperatury
- Dynamiczny układ chłodzenia oraz automatyczne odszranianie
- Regulowane półki (ruszty ze stali powlekane tworzywem sztucznym) pozwalają dostosować przestrzeń do różnych typów przechowywanych produktów.
- Wymiary półek: 4 sztuki (650x530 mm)
- Drzwi pełne, przestawne z systemem automatycznego domykania oraz ergonomicznym uchwytem ułatwiającym czyszczenie
- Otwór walidacyjny o średnicy 15 mm umożliwiający połączenie dodatkowej sondy z zewnętrznym systemem monitoringu
- Dodatkowa mobilna sonda działająca na zasadzie symulatora produktu, mierząca temperaturę w dowolnym punkcie komory
- Styk bezpotencjałowy do podłączenia zdalnego układu monitorującego
- Poziome oświetlenie LED w komorze chłodzenia
- 4 kółka w tym 2 z blokadą
- Zamek na klucz zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi
- Panel sterowania typu ADVANCE z wyświetlaczem cyfrowym
- Zintegrowany rejestrator danych umożliwiający dostęp do aktualnych i archiwalnych danych dotyczących przebiegu pracy urządzenia z ostatnich 12 miesięcy
- Złącze USB umożliwiające pobranie raportów w formie plików PDF
- Złącze RS485 - interfejs szeregowy do zewnętrznej rejestracji temperatur i alarmów
- Wbudowana bateria podtrzymująca zapisane dane do 26 godzin w razie awarii zasilania
- Funkcja testowania alarmów

Alarmy dźwiękowe i optyczne:
- otwartych drzwi
- wysokiej / niskiej temperatury
- awarii sondy
- awarii zasilania

Pozostałe opcje:
- półka
- półka Inox
- uchwyty do mocowania półek

Dane techniczne:

Wymiary zewnętrzne (WxDxH): 72 x 84 x 204 cm
Wymiary wewnętrzne (WxDxH): 56 x 66,5 x 144 cm
Pojemność: 535 litrów
Rodzaj drzwi: pełne

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Ilość półek: x 4
Zakres temp: -10°C do -25°C
Dynamiczny system chłodzenia
Odszranianie: automatyczne
Czynnik chłodniczy: R 290
Zużycie energii: 588 kWh/rok
Poziom głośności: < 50 dB
Zasilanie: 230V - 50Hz
Moc: 500 W
Masa: 133 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: -25 do -10°C
pojemność:: 535 litrów
przeznaczenie:: laborytaryjne
wysokość:: 204 cm