

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/zamrazarka-laboratoryjna-dwukomorowa-450l-25-10c-id-1521-p-1521.html>

Zamrażarka laboratoryjna dwukomorowa 450L / -25 °C -10°C [id-1521]

Cena brutto	12 115,50 zł
Cena netto	9 850,00 zł
Numer katalogowy	DW-YL450

Opis produktu

Zamrażarka dwukomorowa wyposażona w przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy niezawierający freonu i wysokowydajną sprężarkę, zapewniają oszczędność energii i wysoką wydajność.

Konstrukcja z wysokiej jakości blachy stalowej, pokryta powłoką fosforanową i wyłożona warstwą ABS, odporna na korozję.

System chłodzenia

- Dwie sprężarki i oddzielne sterowanie górną i dolną komorą zamrażania.

System izolacji termicznej

Technologia pianki poliuretanowej bez CFC oraz grubsza warstwa izolacyjna zapewniają lepszą izolację termiczną.

Inteligentne sterowanie temperaturą.

Cyfrowy wyświetlacz temperatury wskazuje stan pracy w sposób czytelny, a użytkownicy mogą ustawić punkty alarmowe wysokiej/niskiej temperatury w zależności od własnych potrzeb.

Wysoka precyzja dostosowania temperatury, mikrokomputerowy system kontroli.

- - 10 ~ - 25 °C

Wyświetlacz wyświetla zarówno temperaturę niezależnie dla obu komór na osobnych wyświetlaczach.

Każda komora wyposażona w 6 szuflad.

System zabezpieczeń

- system alarmowy dźwiękowy i wizualny.
- opóźnienie włączenia i ochrona interwału zatrzymania zapewniają niezawodną pracę.
- drzwiczki wyposażone w zamek, co zwiększa bezpieczeństwo przechowywania preparatów.
- wbudowana uszczelka drzwi jest odporna na kurz i łatwa do czyszczenia.

Układ chłodzenia

- wyposażony w przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy niezawierający freonu i wysokowydajną sprężarkę znanej międzynarodowej marki zapewniają oszczędność energii i wysoką wydajność.
- dwie sprężarki i oddzielne sterowanie górnej komory chłodniczej i dolnej komory dolnej komory zamrażania.
- technologia bezfreonowej pianki poliuretanowej i grubsza warstwa izolacyjna może poprawić efekt izolacji termicznej.

Kółka w dolnej części z blokadą dla łatwego przemieszczania.

Odpowiednie do przechowywania produktów biologicznych, szczepionek, leków, odczynników itp.

Możliwe do stosowania w aptekach, zakładach farmaceutycznych, szpitalach, centrach zapobiegania i kontroli chorób, klinikach, itp.

Dane techniczne:

Pojemność 450 litrów

Rozmiar wewnętrzny (WxDxH) 65 x 57 x 62,7 x dwie komory

Rozmiar zewnętrzny (WxDxH) 81 x 73,5 x 196 cm

Rozmiar opakowania (szer. x głęb. x wys.) 89,5 x 82 x 213,5 cm

NW/GW 136/165 kg

Zakres temperatur -10~-25°C

Temperatura otoczenia 16-32°C

Wydajność chłodzenia -25°C

EMBE Marek Betka

Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Klasa klimatyczna N

Kontroler Mikroprocesor

Wyświetlacz Cyfrowy

Sprężarka 2 szt.

Metoda chłodzenia Chłodzenie bezpośrednie

Tryb odszraniania Manualny

Czynnik chłodniczy R600a

Grubość izolacji 80 mm

Materiał zewnętrzny PCM

Materiał wewnętrzny stal aluminiowa z natryskiem

Szuflady 2 x po 6 (w sumie 12) ABS

Zamek drzwi z kluczem Tak

Port dostępu 2 szt. Ø 25 mm

Kółka x 4 w tym 2 z hamulcem

Alarmy:

- wysoka / niska temperatura
- wysoka temperatura otoczenia
- zasilania elektrycznego
- awaria zasilania
- niski poziom baterii podtrzymującej pracę sterownika

Systemowe:

- awarii czujnika
- otwartych drzwi
- awarii wbudowanego rejestratora danych USB
- błąd transmisji danych

Zasilanie 220-240V~/50Hz

Moc 206W

Zużycie energii 2,24KWh/24h

Prąd znamionowy 1.9A

Akcesoria RS 485, złącze do podłączenia zdalnego alarmu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: -25 do -10°C

pojemność:: 450 litrów

przeznaczenie:: laboratoryjne

wysokość:: 196 cm

gwarancja: standardowa - 24 miesiące , przedłużona do 36 miesięcy (* 1.04)