EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:15

Link do produktu: https://www.medinox.pl/zamrazarka-niskotemperaturowa-laboratoryjna-ultu100-86-do-40c-id-1457-p-1457.html



Zamrażarka niskotemperaturowa laboratoryjna ULTU100 / -86 do -40°C [id-1457]

Cena brutto	**28 265,00 zł**
Cena netto	**22 979,67 zł**
Numer katalogowy	**ULTU100**

Opis produktu

Szafa mroźnicza Bolarus ULTU100 pracująca w ultra niskich temperaturach -86 do -40°C.
Produkt oparty na technologii dwustopniowych sprężarek – kaskadzie, wydajnej konstrukcji układu chłodzenia z przyjaznymi dla środowiska czynnikami chłodniczymi (bez HCF i HCFC) z łatwym dostępem w celu konserwacji.
Izolacja paneli próżniowych (VIP) zmniejsza zużycie energii.
Stałe monitorowanie parametrów zamrażarek pozwala na wykrycie każdego krytycznego odchylenia w ich działaniu i zapobiegnie potencjalnemu ryzyku dla próbek.

Standardowe wyposażenie zamrażarki::
• Elektroniczny, dotykowy sterownik temperatury z wyświetlaczem 7”
• Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor biały
• Wnętrze ze stali nierdzewnej AISI 304
• Izolacja VIP
• Drzwi pełne
• Zawór dekompresyjny
• Uchwyt boczny zintegrowany z zamkiem
• 4 otwory walidacyjne, osobne do każdej komory
• Alarm wizualny i dźwiękowy wysokiej i niskiej temperatury
• Alarm otwartych drzwi
• Alarm uszkodzenia czujki temperatury
• Alarm przegrzania skraplacza, uszkodzenia sprężarki
• Alarm rozładowanej baterii
• Kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie

Dostępne opcjonalnie:
• Rejestrator temperatury
• Półka gładka perforowana INOX
• Prowadnica półki [1 szt]
• Oświetlenie wnętrza LED (SLC)
• Alarm zaniku napięcia
• Dodatkowy otwór walidacyjny w ściance
• Pojemnik na glikol
• Zewnętrzny, niezależny zestaw do monitorowania temperatury z kartą SIM

Dane techniczne:

Model SLN100
Zakres temperatur -86 do -40°C
Warunki otoczenia +25°C przy 60% HR
Pojemność brutto 90 dm3
Pojemność netto 65 dm3
Wymiary zewnętrzne [szer.x gł.x wys.] 882x875(775)x850
Wymiary wewnętrzne [szer.x gł.x wys.] 590x455x340
Ciężar własny 130 kg
Max. załadowanie 50 kg
Liczba półek 1 szt.
Liczba prowadnic / wsporników poziomych: 4 szt.
Możliwa liczba stelaży 8 szt.
Możliwa liczba pojemników 50 mm / 2" 72 szt.
Max. obciążenie półki 25 kg
Liczba drzwi zewnętrznych 1
Liczba drzwi wewnętrznych -
Izolacja 120 mm

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Czynnik R290 / R1150
Technika chłodzenia statyczne
Zasilanie 230/50 [v/Hz]
Dobowe zużycie energii 13.8 kWh/24h
Moc znamionowa 1100 w
Poziom hałasu 51 dB
Czas potrzebny do osiągnięcia temperatury -80°C 3-4 godz.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: -86 do -40°C
pojemność:: 65 litrów
przeznaczenie:: laborytaryjne
wysokość:: 85 cm
pojemnik na glikol z uchwytem: nie , tak (+ 160,00 zł)