

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/zamrazarka-niskotemperaturowa-laboratoryjna-ultu100-id-1457-p-1457.html>

Zamrażarka niskotemperaturowa laboratoryjna ULTU100 [id-1457]

Cena brutto	28 265,00 zł
Cena netto	22 979,67 zł
Numer katalogowy	ULTU100

Opis produktu

Szafa mroźnicza Bolarus ULTU100 pracująca w ultra niskich temperaturach -86 do -40°C.

Produkt oparty na technologii dwustopniowych sprężarek – kaskadzie, wydajnej konstrukcji układu chłodzenia z przyjaznymi dla środowiska czynnikami chłodniczymi (bez HCF i HCFC) z łatwym dostępem w celu konserwacji.

Izolacja paneli próżniowych (VIP) zmniejsza zużycie energii.

Stałe monitorowanie parametrów zamrażarek pozwala na wykrycie każdego krytycznego odchylenia w ich działaniu i zapobieganie potencjalnemu ryzyku dla próbek.

Standardowe wyposażenie zamrażarki::

- Elektroniczny, dotykowy sterownik temperatury z wyświetlaczem 7"
- Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor biały
- Wnętrze ze stali nierdzewnej AISI 304
- Izolacja VIP
- Drzwi pełne
- Drzwi pełne + 4 drzwiczki wewnętrzne
- Zawór dekompresyjny
- Uchwyt boczny zintegrowany z zamkiem
- 4 otwory walidacyjne, osobne do każdej komory
- Alarm wizualny i dźwiękowy wysokiej i niskiej temperatury
- Alarm otwartych drzwi
- Alarm uszkodzenia czujki temperatury
- Alarm przegrzania skraplacza, uszkodzenia sprężarki
- Alarm rozładowanej baterii
- Kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie

Dostępne opcjonalnie:

- Rejestrator temperatury
- Półka gładka perforowana INOX
- Prowadnica półki [1 szt]
- Oświetlenie wnętrza LED (SLC)
- Alarm zaniku napięcia
- Dodatkowy otwór walidacyjny w ścianie
- Pojemnik na glikol
- Zewnętrzny, niezależny zestaw do monitorowania temperatury z kartą SIM

Dane techniczne:

Model SLN100

Zakres temperatur -86 do -40°C

Warunki otoczenia +25°C przy 60% HR

Pojemność brutto 90 dm³

Pojemność netto 65 dm³

Wymiary zewnętrzne [szer.x gł.x wys.] 882x875(775)x850

Wymiary wewnętrzne [szer.x gł.x wys.] 590x455x340

Ciężar własny 130 kg

Max. załadunek 50 kg

Liczba półek 1 szt.

Liczba prowadnic / wsporników poziomych: 4 szt.

Możliwa liczba stelaży 8 szt.

Możliwa liczba pojemników 50 mm / 2" 72 szt.

EMBE Marek Betka

Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Max. obciążenie półki 25 kg
Liczba drzwi zewnętrznych 1
Liczba drzwi wewnętrznych -
Izolacja 120 mm
Czynnik R290 / R1150
Technika chłodzenia statyczne
Zasilanie 230/50 [v/Hz]
Dobowe zużycie energii 13.8 kWh/24h
Moc znamionowa 1100 w
Poziom hałasu 51 dB
Czas potrzebny do osiągnięcia temperatury -80°C 3-4 godz.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: -86 do -40°C

wysokość:: 85 cm

pojemność:: 65 litrów

przeznaczenie:: laboratoryjne

pojemnik na glikol z uchwytem: nie , tak (+ 160,00 zł)