

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/zamrazarka-niskotemperaturowa-mdf-du702vh-id-1271-p-1271.html>



## Zamrażarka niskotemperaturowa MDF-DU702VH [ID-1271]

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>71 000,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>57 723,58 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>MDF-DU702VH</b>  |

### Opis produktu

Producent: PHCBI (Japonia)  
Zakres temperatur: -86°C do -50°C  
Pojemność: 729 litrów  
Wymiaryzew.: 1030 x 882 x 1993 mm (SxGxW)  
Wymiarywew.: 870 x 600 x 1400 mm (SxGxW)  
Wykorzystanie: laboratoryjne

- dwoje drzwi wewnętrznych z zamknięciem mechanicznym z możliwością zdjęcia jednym ruchem w celu oczyszczenia okolic zawiasów.
  - pomiar i regulacja temperatury z dokładnością do 1 °C
  - układ kaskadowy - kompresory inwerterowe - zmniejszenie poboru energii elektrycznej (6,7 kWh)
  - naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze
  - chłodzenie około komorowe
  - zasilanie: 230 V / 50-60 Hz
  - agregat wbudowany w dół urządzenia
  - blachy zewnętrzne obudowy są wykonane ze stali malowanej, wewnątrz wykonane jest ze stali malowanej
  - możliwość pracy przy ekstremalnych warunkach zewnętrznych: do +35°C
  - izolacja 80 mm wykonana PUF / VIP Plus - izolacja próżniowa
  - drzwi pełne z systemem automatycznego domykania
  - zawiasy drzwi po prawej stronie
  - uszczelka magnetyczna drzwi, łatwo zmywalna
  - zamek drzwi z kluczem - zamek dźwigniowy umożliwia otwarcie jednym palcem
  - 3 półki perforowane ze stali nierdzewnej
  - alarmy dźwiękowe i świetlne wskazują: zbyt wysoką/niską temperaturę (regulowane zakresy), uchylenie drzwi, brak zasilania, zabrudzenia filtra
  - wyświetlacz LCD dotykowy - możliwość obsługi w rękawiczkach
  - 4 kółka
  - głośność 52 dB
  - główny wyłącznik zasilania
  - panel sterowniczy blokowany za pomocą dwóch przycisków
  - gniazdo alarmu zdalnego
  - waga: 278 kg
  - wyrób medyczny klasy IIa (93/42/EEC)
- 
- możliwość podłączenia instalacji CO2 dla podtrzymania temperatury w przypadku braku zasilania lub awarii urządzenia (opcja - CO2 Back-up SEJTECH BRAS115)
  - możliwość podłączenia alarmowego modułu GSM (opcja - System monitorowania temperatury EFENTO CLOUD)

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**system monitorowania GSM:** nie , dodaj (+ 3 200,00 zł )  
**CO2 Back-up SEJTECH BRAS115:** nie , dodaj (+ 7 800,00 zł )  
**zakres temperatur::** -86 do -50°C  
**wysokość::** 199,3 cm  
**pojemność::** 729 litrów

**EMBE Marek Betka**

Salon Sprzedaży Medinox

Modlińska 48 B

05-110 Jabłonna

[www.medinox.pl](http://www.medinox.pl)

[sklep@medinox.pl](mailto:sklep@medinox.pl)

tel. 22 772 52 23, 501 642 999

fax 22 350 75 60

---

**przeznaczenie::** laborytaryjne