EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 12:56

Link do produktu: https://www.medinox.pl/zamrazarka-niskotemperaturowa-ult-108-litrow-868451-id-1237-p-1237.html



Zamrażarka niskotemperaturowa ULT 108 litrów, -86℃ [id-1237]

Cena brutto	**32 595,00 zł**
Cena netto	**26 500,00 zł**
Numer katalogowy	**MD-86L108**

Opis produktu

Zamrażarka niskotemperaturowa ULT MD-86L108 z zakresem pracy do -86℃.

Możliwość ustawienia pod blatem, na blacie lub w stosie.

- Bezpieczne i niezawodne przechowywanie próbek
- Wysoka jednorodność temperaturowa.
- Wysokiej klasy podzespoły.
- Zaawansowane funkcje alarmowe
- Alarmy wysokiej, niskiej temperatury, usterki czujnika, zaniku zasilania, wysokiej temperatury otoczenia, otwarcia drzwi.
- Przemyślana konstrukcja, duża pojemność:
- 9,000 fiolki (2ml), największa w branży
- Szybkie obniżanie temperatury
- Szybszy czas schładzania w porównaniu do średnich czasów uzyskiwanych przez inne urządzenia.

Izolacja z paneli próżniowych VIP PLUS zapewnia zwiększenie pojemności o 30% w porównaniu do zamrażarek ze standardową izolacją.
Powierzchnie z powlekanej stali wysokiej jakości, odporne na ścieranie i korozję, łatwe w czyszczeniu.
Półki ze stali nierdzewnej.
Specjalna konstrukcja uchwytu ułatwia otwieranie i zamykanie drzwi.
Zamknięcie na klucz pozwala chronić cenne przechowywane próbki. Uchwyt umożliwia dodatkowo założenie kłódki.
Wielowarstwowa uszczelka zapewnia szczelne przyleganie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, redukując szybkość wymiany ciepła oraz pozwalając dłużej utrzymać temperaturę w przypadku awarii zasilania.
Podwójne drzwi wewnętrzne ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo pomagaj zmniejszy straty chłodzenia podczas otwierania drzwi zewnętrznych.
Interfejs USB umożliwia użytkownikom pobieranie danych temperaturowych do celów związanych z zapewnieniem zgodności lub przeprowadzaniem audytu.
Ekran LED zapewnia optymalną obsługę urządzenia. Wbudowany port USB pozwala łatwo przenosić dane na komputer. Dostęp blokowany hasłem.
Funkcje alarmowe obejmujące alarm wysokiej, niskiej temperatury, usterki czujnika, zaniku zasilania, wysokiej temperatury otoczenia otwarty drzwi, itd.
Wyjmowanie filtra bez użycia narzędzi. Łatwe i szybkie czyszczenie filtra.
2 kółka + 2 stopki blokujące, łatwe do przenoszenia, blokowania i poziomowania.

Dane techniczne:

Zakres temperatur od -86 do -40℃

pojemność	108 L
szerokość zewnętrzna	955 mm
głębokość zewnętrzna	675 mm
wysokość zewnętrzna	815 mm
szerokość wewnętrzna	440 mm
głębokość wewnętrzna	435 mm
wysokość wewnętrzna	590 mm
wymiary opakowania (s/g/w)	1040 x 775 x 995 mm
wyświetlacz LED	tak
dokładność regulacji temperatury	0,1℃
podtrzymanie bateryjne na min 24 godz.	tak
alarmowanie dźwiękowe i wizualne	tak

EMBE Marek Betka
Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

alarm wysokiej i niskiej temperatury	tak
alarm zaniku zasilania	tak
alarm usterki czujnika	tak
alarm otwartych drzwi	tak
alarm wys. temp. skraplacza	tak
alarm wys. temp. otoczenia	tak
alarm rozładowanej baterii	tak
złącze alarmu zewnętrznego (bezpot.)	tak
port dla sond oraz port wyrównującej ciśnie	tak
drzwi zabezpieczone za pomoc klucza	tak

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: -86 do -40°C
pojemność:: 108 litrów
przeznaczenie:: do próbek, preparatów, szczepionek
wysokość:: 81,5cm