

Link do produktu: <https://www.medinox.pl/zamrazarka-niskotemperaturowa-ult-358-litrow-868451-id-1509-p-1509.html>



Zamrażarka niskotemperaturowa ULT 358 litrów, -86°C [id-1509]

Cena brutto	38 745,00 zł
Cena netto	31 500,00 zł
Numer katalogowy	MD-86L358

Opis produktu

Zamrażarka niskotemperaturowa MD-86L358 z zakresem pracy do -86°C.

- Bezpieczne i niezawodne przechowywanie próbek
- Wysoka jednorodność temperaturowa.
- Wysokiej klasy podzespoły.
- Zaawansowane funkcje alarmowe
- Alarmy wysokiej, niskiej temperatury, usterki czujnika, zaniku zasilania, wysokiej temperatury otoczenia, otwarcia drzwi.
- Przemysłowa konstrukcja, duża pojemność:
- 24 000 fiołki (2ml), największa w branży
- Szybkie obniżanie temperatury
- Szybszy czas schładzania w porównaniu do średnich czasów uzyskiwanych przez inne urządzenia.

Maksymalizacja wykorzystania przestrzeni zwiększyła pojemność zamrażarki o 11% w porównaniu do zamrażarek ze standardową izolacją. Powierzchnie z powlekanej stali wysokiej jakości, odporne na ścieranie i korozję, łatwe w czyszczeniu.

Półki ze stali nierdzewnej.

Specjalna konstrukcja uchwytu ułatwia otwieranie i zamykanie drzwi.

Zamknięcie na klucz pozwala chronić cenne przechowywane próbki. Uchwyt umożliwia dodatkowo założenie kłódki.

Wielowarstwowa uszczelka zapewnia szczelne przyleganie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, redukując szybkość wymiany ciepła oraz pozwalając dłużej utrzymać temperaturę w przypadku awarii zasilania.

Podwójne drzwi wewnętrzne ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo pomagają zmniejszyć straty chłodzenia podczas otwierania drzwi zewnętrznych.

Interfejs USB umożliwia użytkownikom pobieranie danych temperaturowych do celów związanych z zapewnieniem zgodności lub przeprowadzaniem audytu.

Ekran LED zapewnia optymalną obsługę urządzenia. Wbudowany port USB pozwala łatwo przenosić dane na komputer. Dostęp blokowany hasłem.

Funkcje alarmowe obejmujące alarm wysokiej, niskiej temperatury, usterki czujnika, zaniku zasilania, wysokiej temperatury otoczenia otwartych drzwi, itd.

Wymywanie filtra bez użycia narzędzi. Łatwe i szybkie czyszczenie filtra.

2 kółka + 2 stopki blokujące, łatwe do przenoszenia, blokowania i poziomowania.

Dane techniczne:

Zakres temperatur od -86 do -40°C

pojemność	358 L
szerokość zewnętrzna	695 mm (+105mm uchwyt)
głębokość zewnętrzna	885 mm
wysokość zewnętrzna	1885 mm
szerokość wewnętrzna	450 mm
głębokość wewnętrzna	583 mm
wysokość wewnętrzna	1326 mm
wyświetlacz LED	tak
dokładność regulacji temperatury	0,1°C
podtrzymanie baterijne na min 24 godz.	tak
podgrzewana uszczelka	tak
alarmowanie dźwiękowe i wizualne	tak
alarm wysokiej i niskiej temperatury	tak
alarm zaniku zasilania	tak
alarm usterki czujnika	tak

EMBE Marek Betka

Salon Sprzedaży Medinox
Modlińska 48 B
05-110 Jabłonna
www.medinox.pl
sklep@medinox.pl
tel. 22 772 52 23, 501 642 999
fax 22 350 75 60

alarm otwartych drzwi	tak
alarm wys. temp. otoczenia	tak
alarm rozładowanej baterii	tak
złącze alarmu zewnętrznego	tak
port dla sond oraz port wyrównującej ciśnienie	tak x 2
drzwi zabezpieczone za pomocą klucza	tak
kółka	tak
stopki do poziomowania	tak

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres temperatur:: -86 do -40°C

pojemność:: 358 litrów

przeznaczenie:: do próbek, preparatów, szczepionek

wysokość:: 185,5cm